


INSTRUCTION


Lumara
312805.002.1



~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 30 IK03



Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> 5 °C ... + 35 °C



L 1518, B 160, H 64



4,5 kg



Φ [lm]

P_{LED} [W]

P_{bulb}

LED

5100

40

2 x 25,2 W

CCT [K]

CRI

RG [St.]


EEK [St.]

4000

80

RG 0

C



20 A / 200 μ s



15



25



26



42

$\cos \varphi$

0,98



0,8 x 4



Installation erfordert
Elektro-Fachkraft!

Symbole nach ISO 7010



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



Installation requires
a qualified electrician!

Symbols according
to ISO 7010



General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.



 Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:



https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

EEK 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015




This product contains a light source of energy efficiency class C according to regulation (EU) No 2019/2015

 Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen. DIN EN 60598

Replace any cracked protective shield. IEC DIN EN 60598

 Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1



ON

ON

↓


OFF

1 2


Werkseinstellung/
factory setting

L1218		CCT 3000	CCT 4000
⚙️ [mA]	P [W]	Φ [lm]	Φ [lm]
500	22	2800	2900
600	26	3300	3400
700	31	3850	4000
800	35	4300	4500


L1518		CCT 3000	CCT 4000
⚙️ [mA]	P [W]	Φ [lm]	Φ [lm]
800	35	4400	4550
900	40	4950	5100
975	43	5300	5500
1050	47	5650	5850




1




2




3




4





5







6





7








8




9











14





- L= braun
brown
- N= blau
blue
- ⊕ - grün/gelb
green/Yellow
- schwarz
black
- grau
gray




15




16






17




+


IP20




+




18




+



19




20a







20b




21




22



23






24







25




L	LA	LA1	A
1218	1206	1220	70-120
1518	1506	1520	70-120


26




27




28



29





30

1x
2x

1. 2. 3.

L = braun/brown
N = blau/blue
⊕ = grün-gelb/green-yellow
schwarz/black
grau/gray

L N ⊕

11
max. 2,5 mm²

31

1. 2. 2.

32

3x 3x

33


34

2x


35

1x


LA LA1




36



37













38




















39
















RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

0951/7909-0

0951/7909-198

info@rzb-leuchten.de