



LEUCHTSTOFFLAMPEN VERBOT 2023



WENN ES ZEIT WIRD ZU GEHEN...

Lichtquellen, die zu viel Strom verbrauchen oder Quecksilber enthalten, sollen vom Markt verschwinden. Den Anfang machte bereits die Glühlampe. Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen und Leuchtstofflampen folgen.

Die im Dezember 2019 veröffentlichte Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/2020 – auch Single Lighting Regulation (SLR) genannt – bildet die gesetzliche Grundlage, dass Leuchtmittel und Leuchten, die die Mindest-Effizienzgrenzwerte nicht erreichen, nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen.

Die EU strebt an, bis zum Jahr 2030 insgesamt 260 TWh an Energie einzusparen. Auf die Beleuchtung alleine würden davon schon etwa 16% entfallen. Die Sanierung der Beleuchtungstechnik leistet somit einen wichtigen Beitrag zu den von der EU gesetzten Klimazielen – durch Umrüstung von stromfressenden Leuchtmitteln auf LED-Technologie als sparsame Alternative. Nachhaltige LED-Leuchten punkten vor allem mit einem deutlich geringeren Energieverbrauch und einer längeren Lebensdauer, was langfristig Energie, Ressourcen und Kosten spart.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Auswahl an Alternativen zu Leuchten mit:



TC- und T5-Ring-Lampen
Seiten 4 - 25



T5- und T8-Lampen
Seiten 26 - 53


RZB unterstützt Sie mit Wissenswertem zur Ökodesign-Verordnung.





© Linus Lühmer

Aktuelle Ausphasung konventioneller Lichtquellen



licht.de

ZVEH 

Lightcycle 

© licht.de



FLAT POLYMERO KREIS

Decken- und Wandleuchten

Schutzart: **IP 40**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03 (PMMA), IK10 (Polycarbonat)

Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal oder Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss).

Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ Umfangreiche Serie bestehend aus:
Pendelleuchten, Decken- und Wandleuchten
- ⊕ Für den Leuchtenkörper stehen je nach Ausführung hochwertiges Polycarbonat oder PMMA zur Auswahl
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 127 lm/W
- ⊕ Personalisierung durch Foliendruck möglich (Foliengarantie bis 10 Jahre; je nach Ausführung UV- und wetterbeständig)




 Altanlage mit
Decken- und Wandleuchte

 Neuanlage mit
Flat Polymero® Kreis

 Neuanlage mit Flat
Polymero® Kreis und
Lichtmanagement

Bestückung	2 x TC-D 18 W	LED 14 W	Einsparung	LED 14 W	Einsparung
Systemleistung W	52	14		14	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.145,00	577,50	1.567,50	289,04	1.855,96
Stromkosten €/a **	879,45	236,78	642,68	118,51	760,94



Bestückung	2 x TC-D 26 W	LED 21 W	Einsparung	LED 21 W	Einsparung
Systemleistung W	68	21		21	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.805,00	866,25	1.938,75	433,56	2.371,44
Stromkosten €/a **	1.150,05	355,16	794,89	177,76 €	972,29



Bestückung	3 x TC-D 26 W	LED 27 W	Einsparung	LED 27 W	Einsparung
Systemleistung W	102	27		27	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.207,50	1.113,75	3.093,75	557,43	3.650,07
Stromkosten €/a **	1.725,08	456,64	1.268,44	228,55	1.496,53



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung
gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30%
Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



Altanlage mit Decken- und Wandleuchte

Neuanlage mit Flat Polymero® Kreis



Neuanlage mit Flat Polymero® Kreis und Lichtmanagement

Bestückung	1 x T16R 22 W	LED 13 W	Einsparung	LED 13 W	Einsparung
Systemleistung W	25	13		13	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	1.031,25	536,25	495,00	268,39	762,86
Stromkosten €/a **	422,81	219,86	202,95	110,04	312,77



Bestückung	1 x T16R 55 W	LED 31 W	Einsparung	LED 31 W	Einsparung
Systemleistung W	60	31		31	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.475,00	1.278,75	1.196,25	640,01	1.834,99
Stromkosten €/a **	1.014,75	524,29	490,46	262,41	752,34



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh





FLAT SLIM+

Decken- und Wandleuchten

Schutzart: **IP 65** Wandmontage, **IP 40** Deckenmontage

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK07

Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kristallglas matt oder glänzend, innen lackiert mit Montagefixierung. Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Befestigung des Diffusors mit Clip-System. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. LED-Modul werkzeuglos steckbar. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung.

MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen.

MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar.

Lieferbare Farben: weiß, anthrazit metallic, silber metallic

Ausführungen mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

- ⊕ Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen
- ⊕ Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Clip-System
- ⊕ Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem
- ⊕ LED-Modul werkzeuglos wechselbar
- ⊕ Kondenswasserfrei durch serienmäßiges Gore™ Protective Vents Membranventil



MultiLumen



MultiColour

DALI



Casambi
smart+
free



Touch DIM



Corridor
Function



Bluetooth®
Mesh



Plug & Play

IP65

IK07





Altanlage mit
Decken- und Wandleuchte



Neuanlage mit
Flat Slim+



Neuanlage mit
Flat Slim+ und
Lichtmanagement

Bestückung	2 x TC-D 18 W	LED 14 W	Einsparung	LED 14 W	Einsparung
Systemleistung W	52	14		14	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.145,00	577,50	1.567,50	289,04	1.855,96
Stromkosten €/a **	879,45	236,78	642,68	118,51	760,94



Bestückung	2 x TC-D 26 W	LED 22 W	Einsparung	LED 22 W	Einsparung
Systemleistung W	68	22		22	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.805,00	907,50	1.897,50	454,20	2.350,80
Stromkosten €/a **	1.150,05	372,08	777,98	186,22	963,83



Bestückung	3 x TC-D 26 W	LED 28 W	Einsparung	LED 28 W	Einsparung
Systemleistung W	94	28		28	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	3.877,50	1.155,00	2.722,50	578,08	3.299,42
Stromkosten €/a **	1.589,78	473,55	1.116,23	237,01	1.352,76



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung
gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30%
Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



Altanlage mit Decken- und Wandleuchte

Neuanlage mit Flat Slim+



Neuanlage mit Flat Slim+ und Lichtmanagement

Bestückung	1 x T16R 22 W	LED 14 W	Einsparung	LED 14 W	Einsparung
Systemleistung W	25	14		14	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	1.031,25	577,50	453,75	289,04	742,21
Stromkosten €/a **	422,81	236,78	186,04	118,51	304,31




Bestückung	1 x T16R 55 W	LED 41 W	Einsparung	LED 41 W	Einsparung
Systemleistung W	60	41		41	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.475,00	1.691,25	783,75	846,47	1.628,53
Stromkosten €/a **	1.014,75	693,41	321,34	347,05	667,70



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh





HEMIS

Deckenleuchten

Schutzart: **IP 40**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Halterung Metall pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor mit Linsenoptik. Gehäuse und Diffusor verschraubt.


Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik
- ⊕ Kompaktes schlankes Design, Gesamthöhe weniger als 33 mm
- ⊕ Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play Steckverbindung
- ⊕ Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen
- ⊕ Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund
- ⊕ Dank UGR < 22 ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume ...
- ⊕ Effizienz bis zu 133 lm/W



IP40

IK06




Altanlage mit Deckenleuchte

Neuanlage mit Hemis®

Neuanlage mit Hemis® und Lichtmanagement

Bestückung	2 x TC-D 18 W	LED 12 W	Einsparung	LED 12 W	Einsparung
Systemleistung W	52	12		12	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.145,00	495,00	1.650,00	247,75	1.897,25
Stromkosten €/a **	879,45	202,95	676,50	101,58	777,87



Bestückung	2 x TC-D 26 W	LED 15 W	Einsparung	LED 15 W	Einsparung
Systemleistung W	68	15		15	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.805,00	618,75	2.186,25	309,68	2.495,32
Stromkosten €/a **	1.150,05	253,69	896,36	126,97	1.023,08




Bestückung	2 x TC-TEL 32 W	LED 25 W	Einsparung	LED 25 W	Einsparung
Systemleistung W	69	25		25	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.846,25	1.031,25	1.815,00	516,14	2.330,11
Stromkosten €/a **	1.166,96	422,81	744,15	211,62	955,34



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



Altanlage mit Deckenleuchte

Neuanlage mit Hemis®



Neuanlage mit Hemis® und Lichtmanagement

Bestückung	1 x T16R 22 W	LED 12 W	Einsparung	LED 12 W	Einsparung
Systemleistung W	25	12		12	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	1.031,25	495,00	536,25	247,75	783,50
Stromkosten €/a **	422,81	202,95	219,86	101,58	321,24




Bestückung	1 x T16R 55 W	LED 25 W	Einsparung	LED 25 W	Einsparung
Systemleistung W	60	25		25	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.475,00	1.031,25	1.443,75	516,14	1.958,86
Stromkosten €/a **	1.014,75	422,81	591,94	211,62	803,13



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh





TRIXY

Anbau- und Einbau-Downlights

Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II
Deckenstärke: 5-25 mm | Schlagschutz: IK03

Gehäuse UV-beständiger Kunststoff (Polycarbonat). Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Für Deckeneinbaumontage und für Anbaumontage an Decke und Wand geeignet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.


Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt.

MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.

MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar.

- ⊕ Flaches Downlight für Anbau- und Einbaumontage in 2 Formen und 2 Größen
- ⊕ 3-fache Multi-Funktion: MultiColour, MultiLumen, MultiCutOut
- ⊕ **MultiColour:** Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit rückseitigem Schaltelement individuell einstellbar
- ⊕ **MultiLumen:** Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar
- ⊕ **MultiCutOut:** Verschiedene **runde und eckige** Deckenausschnitte mit verstellbarer Federbefestigung individuell einstellbar
- ⊕ Geeignet für Durchgangsverdrahtung
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis 125 lm/W





Altanlage mit
Anbau- und Einbau-
Downlights



Neuanlage mit
Trixy



Neuanlage mit
Trixy und
Lichtmanagement

Bestückung	2 x TC-D 13 W	LED 12 W	Einsparung	LED 12 W	Einsparung
Systemleistung W	38	12		12	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	1.567,50	495,00	1.072,50	247,75	1.319,75
Stromkosten €/a **	642,68	202,95	439,73	101,58	541,10



Bestückung	2 x TC-D 18 W	LED 14 W	Einsparung	LED 14 W	Einsparung
Systemleistung W	52	14		14	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.145,00	577,50	1.567,50	289,04	1.855,96
Stromkosten €/a **	879,45	236,78	642,68	118,51	760,94




Bestückung	2 x TC-D 26 W	LED 22 W	Einsparung	LED 22 W	Einsparung
Systemleistung W	68	22		22	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.805,00	907,50	1.897,50	454,20	2.350,80
Stromkosten €/a **	1.150,05	372,08	777,98	186,22	963,83



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung
gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30%
Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



**Ausgleichsringe
für verschiedene
Deckenausschnitte
erhältlich!**

Ich gleiche aus.

TOLEDO FLAT

Einbau-Downlights

Schutzart: IP 20, **IP 54** raumseitig

Schutzklasse: II

Deckenstärke: 1-20 mm

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm.

Lieferbare Farbe: weiß

Ausführungen mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

- ⊕ Superflaches LED Einbau-Downlight
- ⊕ Lightguide und Diffusor Kunststoff aus vergilbungsfreiem PMMA
- ⊕ Raumseitig hohe Schutzart IP 54
- ⊕ Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K
- ⊕ Ausführungen mit angeschlossenem HF-Bewegungsmelder einstellbar über App via Bluetooth® oder Tasten
- ⊕ Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen
- ⊕ Nachträglich montierbare Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert



DALI



IP 54

IK06




 Altanlage mit
Einbau-Downlights

 Neuanlage mit
Toledo Flat

 Neuanlage mit
Toledo Flat und
Lichtmanagement

Bestückung	1 x TC-TEL 32 W	LED 17 W	Einsparung	LED 17 W	Einsparung
Systemleistung W	36	17		17	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	1.485,00	701,25	783,75	350,98	1.134,02
Stromkosten €/a **	608,85	287,51	321,34	143,90	464,95



Bestückung	2 x TC-D 26 W	LED 22 W	Einsparung	LED 22 W	Einsparung
Systemleistung W	68	22		22	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.805,00	907,50	1.897,50	454,20	2.350,80
Stromkosten €/a **	1.150,05	372,08	777,98	186,22	963,83



Bestückung	3 x TC-D 26 W	LED 30 W	Einsparung	LED 30 W	Einsparung
Systemleistung W	102	30		30	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.207,50	1.237,50	2.970,00	619,37	3.588,13
Stromkosten €/a **	1.725,08	507,38	1.217,70	253,94	1.471,13



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



Ausgleichsringe
für verschiedene
Deckenausschnitte
erhältlich!

Ich gleiche aus.

ARELO

Einbau-Downlights

Schutzart: IP 20, **IP 44** raumseitig

Schutzklasse: II

Deckenstärke: 1-25 mm

Schlagschutz: IK05

Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), UV-beständig. Aluminium-Facettenreflektor hochglanzeloxiert. LED Abdeckung satiniert (Polycarbonat UV-beständig, schlagzäh). Federbefestigung. Betriebsgerät bei on/off integriert, bei DALI in separater Gerätebox.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour: Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar.

Werkseitig auf 4000 K eingestellt.

- ⊕ Gehäuse aus schlagzähem, UV-beständigen Kunststoff (Polycarbonat)
- ⊕ Aluminium-Facettenreflektor hochglanzeloxiert für brillante Ausleuchtung
- ⊕ Satinierte LED-Abdeckung zur Reduzierung der Direktblendung
- ⊕ **MultiColour:** mit rückseitigem Schaltelement Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar
- ⊕ Schutzart IP 44
- ⊕ Geeignet für Durchgangsverdrahtung
- ⊕ Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau




DALI


IP44

IK05

MultiColour



© Linus Lintner


**Altanlage mit
Einbau-Downlights**

**Neuanlage mit
Arelo®**

**Neuanlage mit
Arelo® und
Lichtmanagement**

Bestückung	1 x TC-D 13 W	LED 6,5 W	Einsparung	LED 6,5 W	Einsparung
Systemleistung W	19	6,5		6,5	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	783,75	268,13	515,63	134,20	649,55
Stromkosten €/a **	321,34	109,93	211,41	55,02	266,32



Bestückung	2 x TC-D 18 W	LED 16 W	Einsparung	LED 16 W	Einsparung
Systemleistung W	52	16		16	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.145,00	660,00	1.485,00	330,33	1.814,67
Stromkosten €/a **	879,45	270,60	608,85	135,44	744,01




Bestückung	2 x TC-D 26 W	LED 23 W	Einsparung	LED 23 W	Einsparung
Systemleistung W	68	23		23	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.805,00	948,75	1.856,25	474,85	2.330,15
Stromkosten €/a **	1.150,05	388,99	761,06	194,69	955,36



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



LEDONA

Einbau-Downlights

Schutzart: **IP 65**, Konverter IP 20 | Schutzklasse: II
Deckenstärke: 1-20 mm | Schlagschutz: IK07

Gehäuse Aluminium-Druckguss als Kühlkörper ausgelegt. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Geschlossene Ausführung. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Mit LED Abdeckung aus Sicherheitsglas. Aluminium-Facettenreflektor mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer. Federbefestigung. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Mit Verbindungsleitung L 250 mm. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03.

Lieferbare Farbe: weiß

Ausführungen mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

- ⊕ IP 65 Versionen: LED-Abdeckung aus Einschleibensicherheitsglas
- ⊕ IP 65 Versionen: ballwurfsicher nach DIN 18032-03
- ⊕ IP 65 Versionen mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser vermeiden
- ⊕ IP 65 Versionen zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- ⊕ Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad
- ⊕ Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K



DALI



IP65

IK07




 Altanlage mit
Einbau-Downlights

 Neuanlage mit
Ledona®

 Neuanlage mit
Ledona® und
Lichtmanagement

Bestückung	1 x TC-D 26 W	LED 11 W	Einsparung	LED 11 W	Einsparung
Systemleistung W	34	11		11	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	1.402,50	453,75	948,75	227,10	1.175,40
Stromkosten €/a **	575,03	186,04	388,99	93,11	481,91



Bestückung	1 x TC-TEL 42 W	LED 18 W	Einsparung	LED 18 W	Einsparung
Systemleistung W	47	18		18	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	1.938,75	742,50	1.196,25	371,62	1.567,13
Stromkosten €/a **	794,89	304,43	490,46	152,36	642,52




Bestückung	2 x TC-TEL 32 W	LED 33 W	Einsparung	LED 33 W	Einsparung
Systemleistung W	69	33		33	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.846,25	1.361,25	1.485,00	681,31	2.164,94
Stromkosten €/a **	1.166,96	558,11	608,85	279,34	887,63



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



PASCALA EVO

Einbau-Downlights

Schutzart: IP 20, **IP 54** mit entsprechendem Zubehör

Schutzklasse: II

Deckenstärke: 6-35 mm

Schlagschutz: IK03

Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss.

Reflektor aus MIRO-SILVER® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Federbefestigung. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Mit Verbindungsleitung L 400 mm.

Lieferbare Farben: weiß, silber metallic



Ausgleichsringe
für verschiedene
Deckenausschnitte
erhältlich!

Ich gleiche aus.

- ⊕ Hocheffizientes Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%
- ⊕ **MultiLumen:** 16 verschiedene Lichtströme sind über DIP-Schalter am separaten Betriebsgerät in ca. 200 lm-Stufen vor Ort einstellbar
- ⊕ Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K
- ⊕ Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör geeignet
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis 150 lm/W



MultiLumen



Tunable White




UGR ≤ 19

DALI

Casambi
smart+
free

IP 54




 Altanlage mit
Einbau-Downlights

 Neuanlage mit
Pascala® EVO

 Neuanlage mit
Pascala® EVO und
Lichtmanagement

Bestückung	1 x TC-D 26 W	LED 11 W	Einsparung	LED 11 W	Einsparung
Systemleistung W	60	11		11	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.475,00	453,75	2.021,25	227,10	2.247,90
Stromkosten €/a **	1.014,75	186,04	828,71	93,11	921,64



Bestückung	2 x TC-D 26 W	LED 30 W	Einsparung	LED 30 W	Einsparung
Systemleistung W	68	30		30	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.805,00	1.237,50	1.567,50	619,37	2.185,63
Stromkosten €/a **	1.150,05	507,38	642,68	253,94	896,11




Bestückung	3 x TC-D 26 W	LED 39 W	Einsparung	LED 39 W	Einsparung
Systemleistung W	102	39		39	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.207,50	1.608,75	2.598,75	805,18	3.402,32
Stromkosten €/a **	1.725,08	659,59	1.065,49	330,12	1.394,95



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



PLANADO

Decken- und Wandleuchten

Schutzart: **IP 54** Deckenmontage, **IP 50** Wandmontage

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK05

Gehäuse und Endkappen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für eine homogene und weiche Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Endkappen ohne sichtbare Schrauben, mit dauerformbeständiger Silikonschaumdichtung. Betriebsgerät integriert. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal
- ⊕ Keine Einwegleuchte. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 137 lm/W
- ⊕ 2-Komponenten-Optiksystem für eine homogene und weiche Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche
- ⊕ LED-Lebensdauer 50000 h (L80/B10)



DALI




IP54

IP50

IK05




 Altanlage mit
Wannenleuchte

 Neuanlage mit
Planado

 Neuanlage mit
Planado und
Lichtmanagement

Bestückung	2 x T8 36 W (KVG)	LED 25 W	Einsparung	LED 25 W	Einsparung
Systemleistung W	86	25		25	
Anzahl der Leuchten	6	6		6	
Stromverbrauch kWh *	1.419,00	412,50	1.006,50	151,59	1.267,41
Stromkosten €/a **	581,79	169,13	412,67	62,15	519,64




Bestückung	2 x T8 58 W (KVG)	LED 42 W	Einsparung	LED 42 W	Einsparung
Systemleistung W	134	42		42	
Anzahl der Leuchten	6	6		6	
Stromverbrauch kWh *	2.211,00	693,00	1.518,00	254,68	1.956,32
Stromkosten €/a **	906,51	284,13	622,38	104,42	802,09



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



LIGHT CASE

Decken- und Wandleuchten

Schutzart: **IP 65**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK05

Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. LED-Module $\pm 30^\circ$ schwenkbar für optimale Ausleuchtung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. Linsenoptiken für unterschiedliche Lichtverteilungen. Mit 5-poliger Anschlussleitung (1,5 m). CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer.

Ballwurfsicher nach DIN 18032-03 (ausgenommen Pendelabhängung über Stahlseil).

Auf Anfrage mit integriertem Bewegungsmelder und Lichtsensor für Tageslichtregelung.

Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits.

Lieferbare Farben: weiß, silber metallic

- ⊕ 1:1 Ersatz für HME- / HIE- und HSE-Bestückung
- ⊕ Betriebsbereich: -30°C bis $+55^\circ\text{C}$
- ⊕ Höchste Effizienz bis zu 159 lm/W
- ⊕ LED-Modul $\pm 30^\circ$ schwenkbar
- ⊕ LED-Modul kann für indirektes Licht um 180° gedreht werden
- ⊕ LED-Lebensdauer 50000 h (LCL0), CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer

DALI



CLO
Constant
Light Output



IP65

IK05





Altanlage mit
Hallenstrahler



Neuanlage mit
Light Case



Neuanlage mit
Light Case und
Lichtmanagement

Bestückung	4 x T8 58 W (KVG)	LED 117 W	Einsparung	LED 117 W	Einsparung
Systemleistung W	268	117		117	
Anzahl der Leuchten	45	45		45	
Stromverbrauch kWh *	45.225,00	19.743,75	25.481,25	9.881,75	35.343,25
Stromkosten €/a **	18.542,25	8.094,94	10.447,31	4.051,52	14.490,73




Bestückung	4 x T5 54 W (EVG)	LED 117 W	Einsparung	LED 117 W	Einsparung
Systemleistung W	230	117		117	
Anzahl der Leuchten	45	45		45	
Stromverbrauch kWh *	38.812,50	19.743,75	19.068,75	9.881,75	28.930,75
Stromkosten €/a **	15.913,13	8.094,94	7.818,19	4.051,52	11.861,61



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



LINEDO

Theoretisch ein Lichtband. Praktisch eine Revolution.

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar oder mit opalem Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen.

Der RZB Premium Service ist Supportpartner vor, während und nach der Installation einer Anlage.



- ⊕ Ultraschnelle Montage durch Plug & Play Komplettmodule
- ⊕ 5, 7 oder 14-polige Durchverdrahtung als Standard
- ⊕ 7 Lichtverteilungen und 5 Leistungsstufen decken nahezu alle Beleuchtungsaufgaben in Industrie, Shop, Office und öffentlichen Gebäuden ab
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 180 lm/W
- ⊕ Bis zu 10 Jahre Garantie
- ⊕ LED-Lebensdauer 80000 h (LCLO) DALI/CLO gesteuert - Hohe Planungssicherheit durch gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer



DALI




CLO
Constant
Light Output



IP54




Altanlage mit Lichtband

Neuanlage mit Linedo
Neuanlage mit Linedo und Lichtmanagement

Bestückung	1 x T8 58 W (KVG)	LED 10,7 W	Einsparung	LED 10,7 W	Einsparung
Anzahl Bänder	3 x 15 m	3 x 15 m		3 x 15 m	
Systemleistung je Band W	670	278,2		278,2	
Stromverbrauch kWh *	4.160,70	1.727,62	2.433,08	1.094,45	3.066,25
Stromkosten €/a **	1.705,89	708,33	997,56	448,72	1.257,16



Bestückung	2 x T8 58 W (KVG)	LED 22 W	Einsparung	LED 22 W	Einsparung
Anzahl Bänder	3 x 15 m	3 x 15 m		3 x 15 m	
Systemleistung je Band W	1.340	572		572	
Stromverbrauch kWh *	8.321,40	3.552,12	4.769,28	2.250,27	6.071,13
Stromkosten €/a **	3.411,77	1.456,37	1.955,40	922,61	2.489,16




Bestückung	2 x T5 54 W (EVG)	LED 22 W	Einsparung	LED 22 W	Einsparung
Anzahl Bänder	3 x 15 m	3 x 15 m		3 x 15 m	
Systemleistung je Band W	1.150	572		572	
Stromverbrauch kWh *	7.141,50	3.552,12	3.589,38	2.250,27	4.891,23
Stromkosten €/a **	2.928,02	1.456,37	1.471,65	922,61	2.005,41



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



STRIP-LIGHT

Decken- und Wandleuchten

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK02

Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff klar prismatisch. Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich. Mit Wippschalter.

Zum An- und Einbau in Möbel geeignet ▽▽.


Im Lieferumfang enthalten: Zuleitungskabel 1,80 m, Verbindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr und jeweils 2 Halterungen für Wand- und Deckenmontage.

Als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren.


Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ Universell einsetzbar im Shopbereich, Lichtvouten, Küche und Bad
- ⊕ Prismatische Lampenabdeckung für ausgezeichnete Lichtverteilung
- ⊕ Einfache Montage mittels Clipsystem
- ⊕ Lichtbandmontage abstandslos möglich (12 Leuchten)
- ⊕ Zum An- und Einbau in Möbel geeignet
- ⊕ Im Lieferumfang enthalten: Zuleitungskabel 1,80 m, Verbindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr und jeweils 2 Halterungen für Wand- und Deckenmontage





Altanlage mit
Lichtleiste



Neuanlage mit
Strip Light LED

Bestückung	1 x T8 18 W (KVG)	LED 8 W	Einsparung
Systemleistung W	26	8	
Anzahl der Leuchten	12	12	
Stromverbrauch kWh *	858,00	264,00	594,00
Stromkosten €/a **	351,78	108,24	243,54



Bestückung	1 x T8 36 W (KVG)	LED 22 W	Einsparung
Systemleistung W	43	22	
Anzahl der Leuchten	12	12	
Stromverbrauch kWh *	1.419,00	726,00	693,00
Stromkosten €/a **	581,79	297,66	284,13



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung
gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30%
Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



BALEVA

Decken- und Wandleuchten

Schutzart: **IP 40** Deckenmontage, **IP 44** Wandmontage

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK07

Armatur und Endkappen Kunststoff weiß. Diffusor Kunststoff opal.

Betriebsgerät integriert und gekapselt.

Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ **MultiColour:** Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar
- ⊕ Weiche und homogene Ausleuchtung durch opalen Diffusor aus schlagzähem PC
- ⊕ Hohe Schutzart IP 44 (Wandmontage) für den Einsatz im Nassbereich
- ⊕ 2 mittige Kabeleinführungen zum Durchschleifen der Leitung
- ⊕ LED-Lebensdauer 50000 h (L80/B10)



MultiColour



IP40

IP44


IK07



© RZB



Altanlage mit
Spiegelleuchte



Neuanlage mit
Baleva®

Bestückung	1 x T8 18 W (KVG)	LED 10 W	Einsparung
Systemleistung W	26	10	
Anzahl der Leuchten	2	2	
Stromverbrauch kWh *	143,00	55,00	88,00
Stromkosten €/a **	58,63	22,55	36,08



Bestückung	1 x T8 36 W (KVG)	LED 19 W	Einsparung
Systemleistung W	43	19	
Anzahl der Leuchten	2	2	
Stromverbrauch kWh *	236,50	104,50	132,00
Stromkosten €/a **	96,97	42,85	54,12



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung
gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30%
Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



KALEEA

Deckeneinlegeleuchten

Schutzart: IP 20, **IP 40** raumseitig

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK02

Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1. Betriebsgerät extern.

Lieferbare Farbe: weiß


- ⊕ Ausführungen mit $R_a \geq 90$ für eine möglichst naturgetreue Farbwahrnehmung von Umgebung, Gegenständen und Personen
- ⊕ Hervorragend geeignet für Bürobereiche ($UGR \leq 19$) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1
- ⊕ Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 137 lm/W
- ⊕ LED-Lebensdauer 50000 h (L80)
- ⊕ **MultiLumen:** Leuchtenlichtstrom ist in 4 Stufen einstellbar



© Linus Lintner



Altanlage mit
Spiegelrasterleuchte



Neuanlage mit
Kaleea

Neuanlage mit
Kaleea und
Lichtmanagement

Bestückung	4 x T8 18 W (KVG)	LED 24 W	Einsparung	LED 24 W	Einsparung
Systemleistung W	104	24		24	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.290,00	990,00	3.300,00	495,50	3.794,51
Stromkosten €/a **	1.758,90	405,90	1.353,00	203,15	1.555,75



Bestückung	4 x T8 18 W (EVG)	LED 24 W	Einsparung	LED 24 W	Einsparung
Systemleistung W	76	24		24	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	3.135,00	990,00	2.145,00	495,50	2.639,51
Stromkosten €/a **	1.285,35	405,90	879,45	203,15	1.082,20



Bestückung	4 x T5 14 W (EVG)	LED 24 W	Einsparung	LED 24 W	Einsparung
Systemleistung W	60	24		24	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.475,00	990,00	1.485,00	495,50	1.979,51
Stromkosten €/a **	1.014,75	405,90	608,85	203,15	811,60



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



SIDELITE ECO

Deckeneinbauleuchten, Deckeneinlegeleuchten

Schutzart: IP 20, **IP 40** raumseitig

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK03

Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Wahlweise Diffusor Kunststoff opal oder mikroprismatisch (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m). Betriebsgerät extern. DALI-Varianten standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch: hervorragend geeignet für Bürobereiche ($UGR \leq 19$) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1
- ⊕ Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA mit feiner Mikroprismatik
- ⊕ **MultiLumen:** Leuchtenlichtstrom ist in 4 Stufen einstellbar
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 128 lm/W
- ⊕ LED-Lebensdauer 50000 h (L80)
- ⊕ Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerter Anschlussleitung bis zu 1,90 m



Tunable White



UGR ≤ 19



MultiLumen

DALI



Casambi
smart+
free



HACCP



Plug & Play




IP40





Altanlage mit Spiegelrasterleuchte



Neuanlage mit Sidelite® ECO



Neuanlage mit Sidelite® ECO und Lichtmanagement

Bestückung	4 x T8 18 W (KVG)	LED 29 W	Einsparung	LED 29 W	Einsparung
Systemleistung W	104	29		29	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.290,00	1.196,25	3.093,75	598,72	3.691,28
Stromkosten €/a **	1.758,90	490,46	1.268,44	245,48	1.513,42



Bestückung	4 x T8 18 W (EVG)	LED 29 W	Einsparung	LED 29 W	Einsparung
Systemleistung W	76	29		29	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	3.135,00	1.196,25	1.938,75	598,72	2.536,28
Stromkosten €/a **	1.285,35	490,46	794,89	245,48	1.039,87



Bestückung	4 x T5 14 W (EVG)	LED 29 W	Einsparung	LED 29 W	Einsparung
Systemleistung W	60	29		29	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.475,00	1.196,25	1.278,75	598,72	1.876,28
Stromkosten €/a **	1.014,75	490,46	524,29	245,48	769,27



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



PARLEDO

Deckeneinlegeleuchten

Schutzart: **IP 65** | Schutzklasse: I | Schlagschutz: IK06

Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Wahlweise glatter Diffusor Kunststoff (PC) opal oder mikroprismatisch (bildschirmgerecht gemäß DIN 12464-1). Betriebsgerät extern. Verlängerte Anschlussleitung (2,0 m). Standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet. DALI-Varianten IoT Ready.


Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ Für hohe hygienische Anforderungen. Besonders geeignet für die Anwendung im Gesundheitswesen und Industrie
- ⊕ Varianten mit Lichtfarbe 940: Höchste Lichtqualität zur klinischen Erkennung von Zyanose durch richtiges Farbspektrum, CRI ≥ 90 und einem Cyanosis Observation Index (COI) $< 3,3$
- ⊕ Diffusor mit raumseitig glatter Oberfläche für geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung. Diffusor aus widerstandsfähigem Polycarbonat (PC)
- ⊕ Schutzart IP 65 für Leuchte und Betriebsgerät raum- und deckenseitig
- ⊕ Rahmenloses Erscheinungsbild in der Moduldecke durch extra schmalen Leuchtenrahmen
- ⊕ Diffusor mikroprismatisch: hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 147 lm/W. LED-Lebensdauer 60000 h (L80)





Altanlage mit Spiegelrasterleuchte



Neuanlage mit Parledo®



Neuanlage mit Parledo® und Lichtmanagement

Bestückung	4 x T8 18 W (KVG)	LED 31 W	Einsparung	LED 31 W	Einsparung
Systemleistung W	104	31		31	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.290,00	1.278,75	3.011,25	640,01	3.649,99
Stromkosten €/a **	1.758,90	524,29	1.234,61	262,41	1.496,49



Bestückung	4 x T8 18 W (EVG)	LED 31 W	Einsparung	LED 31 W	Einsparung
Systemleistung W	76	31		31	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	3.135,00	1.278,75	1.856,25	640,01	2.494,99
Stromkosten €/a **	1.285,35	524,29	761,06	262,41	1.022,94



Bestückung	4 x T5 14 W (EVG)	LED 31 W	Einsparung	LED 31 W	Einsparung
Systemleistung W	60	31		31	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.475,00	1.278,75	1.196,25	640,01	1.834,99
Stromkosten €/a **	1.014,75	524,29	490,46	262,41	752,34



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



SONIS EVO

Deckeneinbauleuchten, Deckeneinlegeleuchten

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Gehäuse Metall pulverbeschichtet. **Alea Optik System:** Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Betriebsgerät integriert, DALI-Betriebsgerät extern (Höhe 32 mm). Für Durchgangsverdrahtung geeignet.


Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ Alea Optik System für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (UGR ≤ 19)
- ⊕ Darklight-Reflektor
- ⊕ Tiefstrahlende, brillante Lichtwirkung
- ⊕ LED-Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 133 lm/W





Altanlage mit Spiegelrasterleuchte



Neuanlage mit Sonis EVO



Neuanlage mit Sonis EVO und Lichtmanagement

Bestückung	4 x T8 18 W (KVG)	LED 26 W	Einsparung	LED 26 W	Einsparung
Systemleistung W	104	26		26	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.290,00	1.072,50	3.217,50	536,79	3.753,21
Stromkosten €/a **	1.758,90	439,73	1.319,18	220,08	1.538,82



Bestückung	4 x T8 18 W (EVG)	LED 26 W	Einsparung	LED 26 W	Einsparung
Systemleistung W	76	26		26	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	3.135,00	1.072,50	2.062,50	536,79	2.598,21
Stromkosten €/a **	1.285,35	439,73	845,63	220,08	1.065,27



Bestückung	4 x T5 14 W (EVG)	LED 26 W	Einsparung	LED 26 W	Einsparung
Systemleistung W	60	26		26	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	2.475,00	1.072,50	1.402,50	536,79	1.938,21
Stromkosten €/a **	1.014,75	439,73	575,03	220,08	794,67



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



SONIS EVO

Deckenleuchten

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK03

Gehäuse Metall pulverbeschichtet. **Alea Optik System:** Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ Hocheffiziente LED-Leuchte
- ⊕ Alea Optik System: hervorragend geeignet für Bürobereiche ($UGR \leq 19$) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gemäß DIN EN 12464-1
- ⊕ Tiefstrahlende, brillante Lichtwirkung
- ⊕ LED-Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 133 lm/W
- ⊕ Langfeldleuchten mit hohem Lichtstrom bis zu 6500 lm



DALI





Altanlage mit Spiegelrasterleuchte



Neuanlage mit Sonis EVO



Neuanlage mit Sonis EVO und Lichtmanagement

Bestückung	2 x T8 36 W (KVG)	LED 50 W	Einsparung	LED 50 W	Einsparung
Systemleistung W	86	50		50	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	3.547,50	2.062,50	1.485,00	1.032,28	2.515,22
Stromkosten €/a **	1.454,48	845,63	608,85	423,24	1.031,24



Bestückung	2 x T8 58 W (KVG)	LED 50 W	Einsparung	LED 50 W	Einsparung
Systemleistung W	121	50		50	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.991,25	2.062,50	2.928,75	1.032,28	3.958,97
Stromkosten €/a **	2.046,41	845,63	1.200,7	423,24	1.623,18




Bestückung	2 x T5 54 W (EVG)	LED 50 W	Einsparung	LED 50 W	Einsparung
Systemleistung W	113	50		50	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.661,25	2.062,50	2.598,75	1.032,28	3.628,97
Stromkosten €/a **	1.911,11	845,63	1.065,49	423,24	1.487,88



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



TWINDOT

Pendelleuchten

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK03
 Pendellänge LP: 500-1200 mm

Extrem flaches und rahmenloses Erscheinungsbild. Leuchtenmittelsteg aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit integriertem Konverter. Transparenter Lightguide aus UV-stabilem Acrylglas (PMMA). Lichtlenkung durch TWINDOT Technologie, Lichtaustritt direkt 55% / indirekt 45%. UGR \leq 19 (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar mit transparenter Anschlussleitung.

Erweiterbar zum Lichtband durch Verbindungs-kit (on/off oder DALI Variante).

Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ Überdurchschnittlich breite Lichtverteilung im Indirektanteil für extrem gleichmäßige Deckenaufhellung
- ⊕ Angenehm sanftes Licht mit weichen Schatten
- ⊕ Lichtbänder einfach aus Standardleuchten konfigurierbar.
Keine Anfangs-/Mittel-/Endleuchte nötig
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 130 lm/W
- ⊕ LED-Lebensdauer 60000 h (L_{CL0}), CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer



Tunable White



UGR \leq 19

DALI



Casambi
smart+
free




CLO
Constant
Light Output





Altanlage mit Pendelleuchte



Neuanlage mit TWINDOT®



Neuanlage mit TWINDOT® und Lichtmanagement

Bestückung	2 x T8 58 W (KVG)	LED 65 W	Einsparung	LED 65 W	Einsparung
Systemleistung W	134	65		65	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	5.527,50	2.681,25	2.846,25	1.341,97	4.185,53
Stromkosten €/a **	2.266,28	1.099,31	1.166,96	550,21	1.716,07



Bestückung	2 x T8 58 W (EVG)	LED 65 W	Einsparung	LED 65 W	Einsparung
Systemleistung W	116	65		65	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.785,00	2.681,25	2.103,75	1.341,97	3.443,03
Stromkosten €/a **	1.961,85	1.099,31	862,54	550,21	1.411,64



Bestückung	2 x T5 49 W (EVG)	LED 65 W	Einsparung	LED 65 W	Einsparung
Systemleistung W	102	65		65	
Anzahl der Leuchten	15	15		15	
Stromverbrauch kWh *	4.207,50	2.681,25	1.526,25	1.341,97	2.865,53
Stromkosten €/a **	1.725,08	1.099,31	625,76	550,21	1.174,87



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



PLANOX

Decken- und Wandleuchten

Schutzart: **IP 66**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03 (PMMA), IK08 (Polycarbonat)

Gehäuse aus schlagzähem, UV-beständigem Kunststoff (Polycarbonat). Eingespritzte Dichtung auf Silikonbasis mit erhöhter Beständigkeit auch unter extremen Bedingungen. Diffusor aus UV-beständigem opalen Kunststoff PMMA oder schlagzähem opalen Kunststoff Polycarbonat mit hervorragender Lichtdurchlässigkeit von bis zu 90%. Flexible und einfache Installation durch verschiebbare Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl und Diffusor mit integriertem Geräteträger sowie variabler Kabeleinführung (stirn- oder rückseitig). Serienmäßig mit Durchgangsverdrahtung (2,5 mm²). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: grau

- ⊕ **MultiLumen:** Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen
- ⊕ LED-Lebensdauer bis zu 100000 h (L80)
- ⊕ Hoher Leuchtenlichtstrom bis zu 9200 lm
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 164 lm/W
- ⊕ Keine Einwegleuchte. Austauschbare Komponenten.
- ⊕ Durchgangsverdrahtung (serienmäßig)
- ⊕ Variable Kabeleinführung (stirn- oder rückseitig)
- ⊕ Auch als Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-2-22 erhältlich



DALI



IP66

IK08





Altanlage mit Feuchtraumleuchte



Neuanlage mit Planox



Neuanlage mit Planox und Lichtmanagement

Bestückung	2 x T8 36 W (KVG)	LED 29 W	Einsparung	LED 29 W	Einsparung
Systemleistung W	86	29		29	
Anzahl der Leuchten	12	12		12	
Stromverbrauch kWh *	2.838,00	957,00	1.881,00	46,22	2.791,78
Stromkosten €/a **	1.163,58	392,37	771,21	18,95	1.144,63



Bestückung	2 x T8 58 W (KVG)	LED 44 W	Einsparung	LED 44 W	Einsparung
Systemleistung W	134	44		44	
Anzahl der Leuchten	12	12		12	
Stromverbrauch kWh *	4.422,00	1.452,00	2.970,00	70,13	4.351,87
Stromkosten €/a **	1.813,02	595,32	1.217,70	28,75	1.784,27




Bestückung	2 x T5 54 W (EVG)	LED 44 W	Einsparung	LED 44 W	Einsparung
Systemleistung W	115	44		44	
Anzahl der Leuchten	12	12		12	
Stromverbrauch kWh *	3.795,00	1.452,00	2.343,00	70,13	3.724,87
Stromkosten €/a **	1.555,95	595,32	960,63	28,75	1.527,20



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



PLANOX ECO

Decken- und Wandleuchten

Schutzart: **IP 66**

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK08

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: grau

- ⊕ **MultiLumen:** Leuchtenlichtstrom in mehreren Stufen einstellbar (2-in-1-Prinzip = Ersatz für 1- und 2-lampige Leuchten)
- ⊕ LED-Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 157 lm/W
- ⊕ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24
- ⊕ Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung
- ⊕ Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch
- ⊕ Ausführungen mit integriertem Bewegungsmelder. Master-Slave-Schaltung möglich
- ⊕ Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten



DALI



Master-Slave



HACCP


IP66

IK08





Altanlage mit
Feuchtraumleuchte



Neuanlage mit
Planox ECO



Neuanlage mit
Planox ECO und
Lichtmanagement

Bestückung	2 x T8 36 W (KVG)	LED 37 W	Einsparung	LED 37 W	Einsparung
Systemleistung W	86	37		37	
Anzahl der Leuchten	12	12		12	
Stromverbrauch kWh *	2.838,00	1.221,00	1.617,00	58,97	2.779,03
Stromkosten €/a **	1.163,58	500,61	662,97	24,18	1.139,40



Bestückung	2 x T8 58 W (KVG)	LED 54 W	Einsparung	LED 54 W	Einsparung
Systemleistung W	134	54		54	
Anzahl der Leuchten	12	12		12	
Stromverbrauch kWh *	4.422,00	1.782,00	2.640,00	86,07	4.335,93
Stromkosten €/a **	1.813,02	730,62	1.082,40	35,29	1.777,73



Bestückung	2 x T5 54 W (EVG)	LED 54 W	Einsparung	LED 54 W	Einsparung
Systemleistung W	115	54		54	
Anzahl der Leuchten	12	12		12	
Stromverbrauch kWh *	3.795,00	1.782,00	2.013,00	86,07	3.708,93
Stromkosten €/a **	1.555,95	730,62	825,33	35,29	1.520,66



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung
gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30%
Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh



PLANOX PRO

Decken- und Wandleuchten

Schutzart: **IP 66**

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK08

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: weiß

- ⊕ **MultiLumen:** Leuchtenlichtstrom in mehreren Stufen einstellbar (2-in-1-Prinzip = Ersatz für 1- und 2-lampige Leuchten)
- ⊕ LED-Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis zu 153 lm/W
- ⊕ Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung
- ⊕ Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch
- ⊕ Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (on/off: 5 x 1,5 mm²; DALI: 7 x 1,5 mm²)
- ⊕ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24




DALI



IP66

IK08




Altanlage mit Feuchtraumleuchte

Neuanlage mit Planox PRO

Neuanlage mit Planox PRO und Lichtmanagement

Bestückung	2 x T8 36 W (KVG)	LED 35 W	Einsparung	LED 35 W	Einsparung
Systemleistung W	86	35		35	
Anzahl der Leuchten	12	12		12	
Stromverbrauch kWh *	2.838,00	1.155,00	1.683,00	55,79	2.782,21
Stromkosten €/a **	1.163,58	473,55	690,03	22,87	1.140,71



Bestückung	2 x T8 58 W (KVG)	LED 48 W	Einsparung	LED 48 W	Einsparung
Systemleistung W	134	48		48	
Anzahl der Leuchten	12	12		12	
Stromverbrauch kWh *	4.422,00	1.584,00	2.838,00	76,51	4.345,49
Stromkosten €/a **	1.813,02	649,44	1.163,58	31,37	1.781,65



Bestückung	2 x T5 54 W (EVG)	LED 48 W	Einsparung	LED 48 W	Einsparung
Systemleistung W	115	48		48	
Anzahl der Leuchten	12	12		12	
Stromverbrauch kWh *	3.795,00	1.584,00	2.211,00	76,51	3.718,49
Stromkosten €/a **	1.555,95	649,44	906,51	31,37	1.524,58



* Betriebsstunden (2.750 h/a); relative Abwesenheit für Lichtmanagementanwendung gem. entsprechendem Nutzerrandprofil der DIN V 18599, angenommener Tageslichtanteil 30% Beleuchtung gem. DIN EN 12464-1

** Strompreis von 0,41 €/kWh


LICHTMANAGEMENTSYSTEME

Übersicht



light control +³ Economy Multi DALI

Der unschlagbare Preis-/Leistungs-Sieger für kleinere Installationen. Das System vereint eine einfache Inbetriebnahme über das Smartphone, geringen Verdrahtungsaufwand und flexible Konfiguration und ist damit ideal für **Gruppenbüros, Konferenzräume und Klassenzimmer** geeignet. Über die DALI-Anschlüsse lassen sich auch programmierbare Taster und Sensoren einbinden, um eine noch größere Energieeinsparung erreichen zu können. Das System verfügt über eine integrierte Echtzeituhr und kann daher auch zur Einrichtung von circadianen Farbverläufen (HCL) eingesetzt werden.




Casambi smart+free

Das drahtlose Bluetooth®-Lichtmanagementsystem für ein Maximum an Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten. **Casambi smart+free Lösungen eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen eine drahtlose Vernetzung notwendig ist.** Die Module sind auch zum nachträglichen Einbau in bestehenden Leuchten geeignet, da lediglich eine Spannungsversorgung notwendig ist. Bei Leuchten mit der Artikelnummer-Endung .730 ist das Modul bereits integriert. Mit Zubehörartikeln aus dem umfangreichen Casambi-Ecosystem kann das System nach individuellen Bedürfnissen konfiguriert werden. Die Integration ist dabei sehr intuitiv und kann von Anwendern auch ohne Vorkenntnisse in wenigen Minuten abgeschlossen werden.



light control +³ Professional IoT

Die Zukunft der automatisierten Beleuchtungssteuerung: Das RZB IoT-System. Tageslichtabhängige Regelung und dynamische Lichtsteuerung bis hin zur circadianen Tageslichtsimulation im Rahmen des Human Centric Lighting (HCL) lassen sich problemlos realisieren. Darüber hinaus lässt sich die Steuerung ganz einfach vernetzen, um Leuchtdaten auch für andere Systeme zur Verfügung zu stellen. Automatische Abschaltfunktionen sparen Energie und Geld. All das kann raum- und etagenübergreifend konfiguriert werden.



Sie haben das passende System für sich noch nicht gefunden?

Neben den hier abgebildeten Systemen erstellen wir gerne eine maßgeschneiderte Steuerung für Ihr Projekt.

Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder unsere Planungsabteilung unter der Mailadresse lms@rzb-leuchten.de oder unter der Telefon-Nr. **0951 / 79 09-396**.

LICHTMANAGEMENTSYSTEME

Übersicht

	light control +³ Economy Multi DALI 	Casambi smart+free 	light control +³ Professional IoT 
Anwendung	Einzelraum	Drahtlose Vernetzung	Gebäudesteuerung
Kombinierbar mit			
Kommunikation	drahtgebunden	drahtlos	drahtgebunden
Voraussetzungen Infrastruktur	L, N, PE, DA, DA	L, N, PE	L, N, PE, DA, DA
Inbetriebnahme	do-it-yourself (DIY)	do-it-yourself (DIY)	RZB-Fachpersonal
Konfiguration	App, Plug & Play	App, Fernzugriff	PC-Tool, Fernzugriff
Bedienung	Schalter, Taster, App	Schalter, Taster, App	Schalter, Taster, App, Webzugriff
Anzahl Leuchten (1 EVG) <small>(Anzahl der Leuchten ist abhängig von der EVG-Anzahl in der Leuchte)</small>	32	bis zu 64 abhängig vom Modul	128
Anzahl Sensoren <small>(Präsenz, Bewegung)</small>	4	1 je Modul	126
Dimmbar	✓	✓	✓
Bewegungs-/Präsenzerfassung	✓	✓	✓
Tageslichtabhängige Steuerung	✓	✓	✓
Szenen/Gruppen	✓	✓	✓
Timer / Kalenderfunktionen	✓	✓	✓
HCL / Tunable White	✓	✓	✓
RGB		✓	✓
Netzwerkintegration		✓	✓
Fernzugriff: Programmierung, Bedienung, Wartung		✓	✓
IoT ready		✓	✓
Predictive Maintenance, Monitoring, Leuchtendaten auslesen			✓
Beacon für Indoor Navigation, Tracking, Asset Management		✓	
Bestellnummer mit Endung	.76 (DALI)	.730 (smart+free)	.76 (DALI)



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951 79 09-0

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

