



MOBILES LICHT

Wo immer Sie es brauchen! Gültig ab Juni 2025







Willkommen bei SONLUX

Die SONLUX Lighting GmbH ist ein Leuchtenhersteller mit Sitz in Sondershausen/Thüringen. Auf über 100.000 m² Firmengelände und einer Produktionsfläche von ca. 25.000 m² werden Leuchten und Kunststoffkomponenten gefertigt.

Seit der Neugründung des Unternehmens im Jahre 1992 durch den Gesellschafter der Firma RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH wurden die übernommenen Werksbestandteile kontinuierlich mit innovativen Entwicklungs- und Fertigungstechnologien zu einer fortschrittlichen Produktionsstätte ausgebaut.

Über 150 Mitarbeiter fertigen heute mobile Leuchten und Sonderlösungen für den professionellen Anwender sowie Kunststoffkomponenten für OEM-Kunden.





Die RZB Gruppe

Zur RZB Unternehmensgruppe zählen die RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH mit Hauptsitz in Bamberg und das eigenständige Schwesterunternehmen SONLUX Lighting GmbH in Sondershausen.

Als Multispezialist für Beleuchtungslösungen steht RZB seit über 85 Jahren verbindlich für höchsteffiziente Produkte und exzellente Lichtqualität "Made in Germany". Als international agierendes Familienunternehmen bietet RZB Kontinuität, Nachhaltigkeit und langfristige Partnerschaften.

Für die Umsetzung, Fertigung und Präsentation der Produktideen stehen am Standort Bamberg ein hochmoderner, sich permanent erweiternder Maschinenpark, eigene zertifizierte Prüflabore, rund 3.000 m² Showroom sowie ein eigenes Event-Center zur Verfügung.

Weit über 700 engagierte Mitarbeiter tragen heute dazu bei, die Kundenzufriedenheit sowie hohe Qualitätsansprüche zu gewährleisten.







Made in Germany

Das bedeutet: regionale Entwicklung, regionale Fertigung am Standort Sondershausen. Dank kurzer Kommunikationswege und dem Know-How unserer Fachleute realisieren wir individuelle Kundenwünsche termingerecht und lösungsorientiert. So garantieren wir zuverlässige Funktionalität, Langlebigkeit und geprüfte Sicherheit.

- Geprüfte Qualität aus Deutschland, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Unsere Leuchten sind zuverlässig, langlebig und nachhaltig
- Kurze Lieferzeiten bei hoher Termintreue durch eigenes Logistikzentrum und integriertes SAP-System
- Herstellergarantie bis zu 5 Jahre auf alle SONLUX-Leuchten



Ausgezeichnetes Umweltmanagement

SONLUX produziert nachhaltig. Unsere Produkte sind langlebig, umwelt- und ressourcenschonend. Im Mittelpunkt des Wachstumskonzeptes steht neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Produktportfolios die kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. Die Unternehmensbereiche Umwelt-, Arbeits- und Menschenrechte, nachhaltige Beschaffung sowie Unternehmensethik werden durch die Ratingagentur EcoVadis jährlich kontrolliert und bewertet.

Durch die Einführung des Umweltmanagementsystems nach EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) am Standort Bamberg und Sondershausen haben wir stabile Umweltprozesse im Unternehmen geschaffen, welche regelmäßig kontrolliert und weiterentwickelt werden. Des Weiteren wurde ein Umweltprogramm mit Zielen erstellt, welches dazu beiträgt, die Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.







After Sales Service

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch. Unser Team steht bereit, um Ihnen persönlich, schnell und unkompliziert bei allen Anliegen zu helfen: von der Unterstützung bei Fragen zur Installation und Inbetriebnahme, bis hin zu Ersatzteilen, Reparatur, Garantie und Wartung können Sie auf unsere Kompetenz und zufriedenstellende Lösungen vertrauen. Wir sind gerne für Sie da!







Beleuchtung für jeden Einsatzzweck

SONLUX-Leuchten kommen überall dort zum Einsatz, wo mobile oder stationäre Ausleuchtung auf hohem Niveau benötigt wird, z. B. bei:


- Industrie, Bau, Handwerk, Landwirtschaft, Luftfahrt
- Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Streitkräften
- Sportveranstaltungen
- Events, Film und Theater



Individuelle Produkte | OEM

SONLUX konstruiert und produziert Beleuchtungssysteme auch ganz individuell nach Ihrem Bedarf und Einsatzzweck. Dabei kann es sich um Haltesysteme für unser bestehendes Leuchtenprogramm oder eine komplette Neuentwicklung handeln, wie z.B. spezielle Lichtlösungen für Flugzeugbau, Windkraftanlagen oder Straßenfertiger.

Als anerkannter Original Equipment Manufacturer (OEM) fertigen wir Komponenten und Produkte für namhafte Industrie- und Handelsunternehmen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Herstellung und Veredelung von Kunststoffen, insbesondere die hochautomatisierte Verarbeitung von Thermoplasten. Von großflächigen Produkten, die mittels Vakuumtiefziehverfahren hergestellt werden, bis hin zum mehrfarbigen Tampondruck – SONLUX fertigt Ihren individuellen Bedarf von der Kleinstückzahl bis zur Serie.








Eigene Entwicklung


Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung, inklusive des konzerneigenen VDE zertifizierten Labors, konzipiert und verwirklicht Produktideen ganz individuell nach Ihrem Bedarf.

- Konstruktionsabteilung für Produkte und Arbeitshilfsmittel
- Bearbeitung von kundenspezifischen Aufträgen (OEM)
- VDE-anerkanntes Elektro-Prüflabor
- Ermittlung lichttechnischer Messdaten im eigenen Lichtlabor
- Erstellung von Konformitätserklärungen

TECHNISCHE VORTEILE







\oplus

Druckausgleichsventil in der Leuchte

Feuchtigkeit beziehungsweise Kondenswasser und Elektrizität passen nicht zusammen. Dadurch kommt es immer wieder zu Ausfällen in Leuchten und anderen elektrischen Geräten. Denn wo Wasser ist, da steigt die Gefahr von Kurzschlüssen und damit der Ausfall elektrischer Betriebsmittel.


Es reicht nicht, Leuchten möglichst hermetisch abzudichten, um deren elektrische Komponenten vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen. Vor allem im Außenbereich bauen sich, durch wechselnde Temperaturen und andere Umwelteinflüsse, unterschiedliche Drücke im abgedichteten Leuchtengehäuse auf. Dieser stetige Druckwechsel kann zu Beschädigungen an Gehäusen und Dichtungen führen, sodass Feuchtigkeit und Verunreinigungen eindringen können.

Unser eigenes, im Hause SONLUX entwickeltes, Druckausgleichsventil mit patentierter Filtertechnologie ermöglicht durch seinen hohen Luftdurchlass, gerade bei großvolumigen Leuchten, einen raschen Druckausgleich. Im Zusammenspiel mit unserer Filtertechnologie verhindert es so ein Eindringen von Fremdkörpern und die Bildung von Kondenswasser im Inneren der Leuchte, sowie die dadurch resultierenden Schäden an elektrischen Komponenten.



Wartungsfrei dank passiver Kühlung

SONLUX Leuchten verfügen über ein fortschrittliches Wärmemanagement. Im Inneren der Leuchten wird die Wärme über einen Aluminiumkörper nach außen abgeführt. Hierdurch ist kein aktiver Kühler notwendig und die Leuchten sind völlig wartungsfrei. Dieses ermöglicht zudem eine sofortige Inbetriebnahme und ein bequemes Verstauen direkt nach Arbeitsende.







Begrenzte Oberflächentemperatur

Mit dem D-Zeichen werden Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur gekennzeichnet, welche nach EN 60598-2-24 zertifiziert sind und dem Anforderungsprofil von Leuchten für feuergefährdete Betriebsstätten entsprechen. SONLUX Leuchten sind für den Einsatz in solchen Betriebsstätten geprüft und geeignet.



TECHNISCHE VORTEILE







COB-LED Strahler

SONLUX Leuchte mit opaler Abdeckung

Lichttechnik

Das vollflächig bestückte LED-Panel und die speziell entwickelte opale Diffusorscheibe aus schlagfestem und vergilbungsfreiem Polycarbonat sorgen für ein blendreduziertes Licht. Harte Schatten bzw. Mehrfachschatten werden vermieden und der Arbeitsbereich gleichmäßig und homogen ausgeleuchtet.



Schlag- und bruchfeste Bauweise

Durch das schlag- und bruchfeste 2-Komponentengehäuse mit Kantenschutz und Griff aus weichem, thermoplastischen Elastomer (TPE) sind unsere Leuchten ideal für vielseitige und herausfordernde Anwendungen geeignet.

Diese robuste Bauweise garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit - selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.








Hohe Schutzart

SONLUX Leuchten sind vor Eindringen von Wasser und Fremdkörpern bzw. gegen äußere Einflüsse geschützt. So gewährleisten wir die Langlebigkeit und maximale Leistung unserer Produkte bei optimaler Lichtqualität.



KOMPAKTE LEUCHTEN



GLADIATOR Pocket



GLADIATOR mini



GLADIATOR II
GLADIATOR II Accu



GLADIATOR SL I
GLADIATOR SL II
GLADIATOR SL I Accu
GLADIATOR SL I B18V



55 AKIRUS



SPARTACUS

59

SCHUTZROHRLEUCHTEN

NEU

HANDLEUCHTEN

TASCHENLAMPEN



Schutzrohrleuchten Fixed | Mobile

Schutzrohrleuchten Notlicht

Schutzrohrleuchten Basic

Schutzrohrleuchten Chain



141 SteckG*

147 ACHILLES mini ACHILLES MC maxi



Suprabeam

67

74



GROSSFLÄCHENLEUCHTEN




POWERTUBE II POWERTUBE II SC



97 POWERDISK POWERDISK SC



109 POWERCASE M POWERCASE L POWERCASE L SC



123 THORIX II



131 THORIX II Flex

STATIVE

ZUBEHÖR






46 94 104 120 136

- GLADIATOR
- SPARTACUS
- Schutzrohrleuchten
- 94 POWERTUBE II
- 104 POWERDISK
- 120 POWERCASE
- 129 THORIX II
- 136 THORIX II Flex

- Verkaufs- und Lieferbedingungen
- Zeichenerklärung
- 166 Kontakt
- Übersicht Stecksysteme

PRODUKTÜBERSICHT







NETZBETRIEB



GLADIATOR mini

21 3.400 lm



POWERTUBE II S / M / L

5 11.000 - 50.000 lm



GLADIATOR II

27 4.**700** lm



POWERDISK

97 **57.000 lm**



GLADIATOR SL I / II

35 4.000 / 8.000 lm



NEU

POWERCASE M / L

109 59.000 / 102.200 lm



NIELI

AKIRUS

55 **5.000 lm**



THORIX II

123 **24.000 - 150.000 lm**



SPARTACUS

59 **4.100 lm**



THORIX II Flex

131 24.000 / 35.000 lm

NEU



Schutzrohrleuchten

67 1


1.600 - 8.000 lm







NETZUNABHÄNGIGER BETRIEB



GLADIATOR Pocket

17 1.000 lm

≤ 10 h



SteckG

141

≤ 15 lm

≤ 2,5 h



GLADIATOR II Accu

32 **3.300 lm**

≤ 9,5 h



ACHILLES

147 ≤ 350 lm

≤ 3 h



GLADIATOR SL I Accu

40 4

4.000 lm

≤ 10 h



SUPRABEAM



153 6 - 4.**200** lm

≤ 600 h



GLADIATOR SL I B18V

42 4.000 lm

≤ 30 h

TECHNISCHE MERKMALE



			Ф	P	4	41	
	SteckG 	141	15 lm	0,2 W	5 V DC	IP 44	
88	ACHILLES	147	50 - 350 lm		3,7 V	IP 20	
	GLADIATOR Pocket	17	1.000 lm	10 W	5 V	IP 54	
	GLADIATOR mini	21	3.400 lm	27 W	230 V	≤ IP 65	
	GLADIATOR II	27	4.700 lm	33 W	230, 42, 24, 12 V	≤ IP 66	
	GLADIATOR II Accu	32	3.300 / 1.600 lm	24 W	230 / 16,8 V	IP 54	
	GLADIATOR SL I	39	4.000 lm	40 W	230 V	≤ IP 66	
	GLADIATOR SL II	39	8.000 lm	75 W	230 V	≤ IP 66	
	GLADIATOR SL I Accu	40	4.000 lm	29 / 36 W	230 V	IP 66	
	GLADIATOR SL I B18V	42	4.000 lm	29 W	18 V	IP 20	
NEU	AKIRUS	55	5.000 lm	30 W	230 V	IP 65	
	SPARTACUS	59	4.000 lm	25 W	230, 110, 42, 24 V	≤ IP 65	
NEU	Schutzrohrleuchten	67	1.600 - 8.000 lm	12 - 56 W	230, 42, 24 V	≤ IP 67	
	POWERTUBE II	85	11.000 - 50.000 lm	84 - 377 W	230 V	IP 65	
Ti-	POWERDISK	97	57.000 lm	380 W	230 V	IP 65	
NEU	POWERCASE M	112	59.000 lm	376 W	230 V	IP 65	
	POWERCASE L	114	102.200 lm	775 W	230 V	IP 65	
	THORIX II	123	24.000 - 150.000 lm	180 - 1.115 W	230, 400 V	≤ IP 66	
	THORIX II Flex	131	24.000 - 35.000 lm	180 - 265 W	230 V	IP 66	



Т	7	†	%			*	Garantie (Jahre)	Ersatzteil- Service
		USB		≤ 2,5 h			3	
		USB		≤ 3 h	✓		3	
IK05		USB		≤ 10 h	OFF 25 50 100 %		3	
IK08	0 - 2	E, F, J, K, CEE, Car					5	✓
IK08	0 - 3	E, F, C, J, CEE, Car	✓				5	✓
IK08		С		5 / 10 h	2-stufig		5	√
IK08	0/2	F, E					5	✓
IK08	0/2	F, E					5	✓
IK07		E+F		≤ 10 h	5-stufig		5	✓
IK08				≤ 30 h	5-stufig		5	✓
IK06		E+F					3	✓
IK07	0 - 2	E, F, J, CEE					5	✓
IK08	0/1	E, F, J, CEE	√				5	✓
IK08		E+F, J			✓	✓	5	✓
IK10		E+F, J, CEE			✓	✓	5	√
IK08		E+F, J, CEE			✓		5	✓
IK08		E+F, J, CEE			✓	✓	5	✓
IK08							5	✓
IK08		E+F			√		5	✓



Kompakte Leuchten







GLADIATOR Pocket

17



GLADIATOR mini

21



GLADIATOR II GLADIATOR II Accu

27



GLADIATOR SL I GLADIATOR SL II GLADIATOR SL I Accu GLADIATOR SL I B18 V

35

NEU



AKIRUS

55




SPARTACUS

59







IP 54











1.000 lm

GLADIATOR Pocket

Mobile Akku-Leuchte

Die mobile LED-Akku-Leuchte GLADIATOR Pocket ist extrem robust und handlich. Sie ist eine ideale Hilfe für die anspruchsvollsten Aufgaben.

- Hochwertiger Li-Ion-Akku (4.400 mAh)
- Bis zu 10 Stunden bedarfsgerecht regulierbares, bestes LED-Arbeitslicht
- Mit dem Ein-/Aus-Schalter kann die Leuchte dreistufig (OFF | 25 % | 50 % | 100 %) betrieben werden
- Integrierte Ladezustandsanzeige
- Powerbank-Funktion
- Klein, clever, ideal für unterwegs



GLADIATOR Pocket




Eigenschaften






GLADIATOR Pocket

LED-Akku-Strahler mit hocheffizienter COB-LED, 3-stufig schaltbar, Gehäuse aus robustem Aludruckguss mit weichem Kantenschutz aus thermoplastischem Elastomer, mit verstellbarem Bügel, Ladestandsanzeige, sowie Powerbank-Funktion, inkl. Ladekabel (USB-A/USB-Micro-B).







;	Φ	P	4	†	Ф		11	
70-3100-0006	1.000 lm	10 W	5 V DC	USB	OFF 25 50 100 %	III	IP 54	0,7 kg

6.500 K, R _a ≥ 80 COB LED
Li-lon, 4.400 mAh, 3,7 V DC
≤ 10 h
T IK05

...... Powerbank-Funktion

19









IP 65












3.400 lm

130 lm/W

GLADIATOR mini

Mobile Leuchte



- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Hohe Schutzart bis IP 65
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Optional mit 2 Steckdosen und Schalter lieferbar
- Kabelaufwicklung am Gehäuse
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



GLADIATOR mini

Eigenschaften





Druckausgleichsventil gegen die Bildung von Kondenswasser in der Leuchte

Ergonomisch platzierter Ein-/Aus-Schalter

Optional bis zu 2 Steckdosen



Integrierter Griff


Kabelaufwicklung am Gehäuse



Alternative Stecksysteme und Zuleitungslängen auf Anfrage Umfangreiches Zubehör












GLADIATOR mini


Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), mit 2,5 oder 5 m Zuleitung inkl. Netzstecker.





,	Φ	P	\forall	†	Ф	\(\begin{array}{c}\end{array}\)	11	<u>.</u>	i
230 V, 50-60 Hz									
79-0L000-0006	3.400 lm	27 W	-	E+F	-	II	IP 54	2,5 m	1,4 kg
79-0L200-0006	3.400 lm	27 W	2	F	O/I	1	IP 54	2,5 m	1,7 kg
79-0L001-0006	3.400 lm	27 W	-	E+F ⁶⁸	-	II	IP 65	5,0 m	2,1 kg
79-0L0CH-0006	3.400 lm	27 W	-	J	-	II	IP 54	2,5 m	1,5 kg
79-0L2DK-0006	3.400 lm	27 W	2	K	O/I	1	IP 54	2,5 m	1,8 kg
79-0L2B0-0006	3.400 lm	27 W	2	E	O/I	1	IP 54	2,5 m	1,8 kg

	5.000) K, R _a ≥ 80
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	LED-Panel
<u>Q</u>		H07RN-F schwarz
T		IK08





Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.





IP 66











max. 4.700 lm

max. 140 lm/W

GLADIATOR II

Mobile Leuchte

Der GLADIATOR II ist mehr als nur eine Leuchte - er ist ein unerschütterlicher Partner in anspruchsvollen Umgebungen. Mit seinem robusten Gehäuse, das sowohl wasser- als auch staubgeschützt ist, trotzt er äußeren Einwirkungen souverän. Dank der praktischen Steckdosen an der Gehäuserückseite kann er nicht nur als Lichtquelle genutzt werden, sondern auch als Verteiler für weitere Geräte. So spart man sich die Kabeltrommel und hat alles direkt zur Hand. Die Vielseitigkeit des GLADIATOR II wird durch eine breite Palette an Zubehör ergänzt, die den Einsatz auf Baustellen, im Handwerk, in der Industrie oder bei Rettungsdiensten erheblich erweitert. Für eine noch größere Mobilität sorgt die stromunabhängige Version mit integriertem Akku. Damit sind Sie nicht nur flexibel in der Platzierung, sondern auch unabhängig von Stromquellen - ideal für den Einsatz an Orten, wo herkömmliche Stromversorgung nicht verfügbar ist.

- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Hohe Schutzart bis IP 66
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Optional mit 3 Steckdosen und Schalter lieferbar
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



GLADIATOR II


Eigenschaften





Notlichtfunktion (nur Version 42 V)

Mit Bügel einstellbare Lichtrichtung Alternative Stecksysteme und Zuleitungslängen auf Anfrage Umfangreiches Zubehör










Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Bügel Kunststoff schwarz (ABS), mit 5 m Zuleitung inkl. Netzstecker.



L 320, B 305, H 110 mm



	Φ	P	\vdash	†	%	Ф	\(\begin{array}{c}\end{array}\)	11	ī
230 V, 50-60 Hz									
88-0L000-0006	4.700 lm	33 W	-	E+F		-	II	IP 66	2,2 kg
88-0L300-0006	4.700 lm	33 W	3	F		O/I	1	IP 54	2,8 kg
88-0L001-0006	4.700 lm	33 W	-	E+F ⁶⁸		-	II	IP 66	2,5 kg
88-0L101-0006	4.700 lm	33 W	1	F ⁶⁸		O/I	1	IP 65	2,9 kg
88-0L0CH-0006	4.700 lm	33 W	-	J		-	II	IP 66	2,2 kg
88-0L3B0-0006	4.700 lm	33 W	3	E		O/I	1	IP 54	2,8 kg
42 V, 50-60 Hz									
88-6L060-0006	4.700 lm	35 W	-	CEE 42		-	III	IP 66	2,5 kg
88-6L160-0006	4.700 lm	35 W	1	CEE 42		O/I	III	IP 44	2,6 kg
88-6N060-0006	3.800 lm	37 W	-	CEE 42	✓	-	III	IP 66	2,8 kg
88-6N160-0006	3.800 lm	37 W	1	CEE 42	✓	O/I	III	IP 44	2,9 kg
24 V, 50-60 Hz									
88-5L050-0006	4.700 lm	35 W	-	CEE 24		-	III	IP 66	2,5 kg
88-5L150-0006	4.700 lm	35 W	1	CEE 24		O/I	III	IP 44	2,6 kg
12 V / 0 Hz									
88-4L040-0006	2.450 lm	23 W	-	Car		O/I	III	IP 65	2,3 kg

	5.000 K, R _a ≥ 80 LED-Panel
Ω	5 m, H07RN-Fschwarz
T	IK08
*	410 lm, 3 x 60 min

88-0L300-0006	h (m)	Ø (m)	E (lx)
	1	2.41	1864
100	2	4.83	466
200	3	7.24	207
	4	9.65	117
cd/klm	5	12.06	75



Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.




















3.300 lm

140 lm/W

GLADIATOR II Accu

Mobile Akku-Leuchte




- Hochwertiger Li-Ion-Akku
- Bis zu 10 Stunden homogenes, universell einsetzbares Arbeitslicht
- 2-Stufen-Schalter (50%, 100%)
- Kapazitätsanzeige (0 100 %)
- · Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten





GLADIATOR II Accu

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Bügel Kunststoff schwarz (ABS), 2-Stufen-Schalter (50 %, 100 %), Kapazitätsanzeige (0 - 100 %), inkl. Ladegerät.





)	Φ	P	4	Ф	\overline{\over	11		
88-ALL42-0006.1A	3.300 lm	24 W	1)	O/I/II	III	IP 54	WEIPU	2,5 kg
88-ALL42-0006	3.300 lm	24 W	2)	O/I/II	III	IP 54	WEIPU	2,7 kg

	5.000) K, R _a ≥ 80 LED-Panel
		i-lon, 98 Wh n, 14,8 V DC
- <u>^</u>		h (3.300 lm) h (1.600 lm)
1		IK08

Ladegeräte	4 OUT	I out	† out	4 IN	† IN	<u>r</u>
1) 95-9008-0001	16,8 V DC	1 A	WEIPU	230 V, 50-60 Hz	С	8,5 h
2) 95-9007-0001.AA	16,8 V DC	3 A	WEIPU	230 V, 50-60 Hz	С	3,0 h





88-ALL	12-0006)		
	\nearrow	100	\swarrow	
	_	\ \	Λ	`
	<u></u>	200	$\backslash \downarrow$	/
1 X	_		\mathcal{X}	
	_	300	$/ \setminus$	_
cd/klm				\

I= ()	OX ()	E (1.)
h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	2.42	1325
2	4.84	331
3	7.26	147
4	9.67	83
5	12.09	53
o l	12.09	33



Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.







Mobile Leuchten

Zwei Multitalente, die bestens geeignet sind für angenehmes Arbeiten und deren Design sowie Funktionalität mit dem "German Design Award" ausgezeichnet wurden. Kompakt und leicht mit einem Lichtstrom von 4.000 Lumen und eine größere, aber immer noch handliche, Version mit 8.000 lm. Das robuste Gehäuse bietet perfekten Schutz bei mechanischen Beanspruchungen und, mit seiner zweifachen Dichtung, gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz. Steckdosen auf der Rückseite machen zusätzliche Stromverteiler unnötig.

- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Hohe Schutzart bis IP 66
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Optional mit 2 Steckdosen und Schalter lieferbar
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten

5 JAHRE

Technische Änderungen vorbehalten.

35


GLADIATOR SL


Eigenschaften





Druckausgleichsventil zur Vermeidung von Kondenswasser in der Leuchte









Mit Bügel mehrstufig einstellbare Beleuchtungsrichtung



Bügel mit integrierten M8-Buchsen zur einfachen Montage an umfangreichem Zubehör










GLADIATOR SL I / II

GLADIATOR SLI

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz vorn und Griff mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Bügel Kunststoff schwarz (ABS), mit 5 m Zuleitung inkl. Netzstecker.




L 283, B 272, H 104 mm



,	Ф	P	十	╈	Ф	\(\frac{1}{2}\)	11	i
230 V, 50/60 Hz								
83-01000-0006	4.000 lm	40 W	-	E+F	-	II	IP 66	2,3 kg
83-01200-0006	4.000 lm	40 W	2	F	O/I	1	IP 54	2,7 kg
83-012B0-0006	4.000 lm	40 W	2	Е	O/I	1	IP 44	2,7 kg


Í	5.000 K, R _a ≥ 80 LED-Panel
0	5 m, H07RN-F
T	IK08





GLADIATOR SL II


Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz vorn und Griff mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Bügel Kunststoff schwarz (ABS), mit 5 m Zuleitung inkl. Netzstecker.




L 388, B 370, H 104 mm



	Φ	P	十	4	Ф	\rightarrow	11	Ĭ
230 V, 50/60 Hz								
83-02000-0006	8.000 lm	75 W	-	E+F	-	II	IP 66	3,5 kg
83-02200-0006	8.000 lm	75 W	2	F	O/I	I	IP 54	3,9 kg
83-022B0-0006	8.000 lm	75 W	2	E	O/I	1	IP 44	3,9 kg







Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.



























4.000 lm

140 lm/W

GLADIATOR SL I Accu

Mobile Akku-Leuchte

Für netzunabhängige Freiheit sorgt der GLADIATOR SL I Accu mit seinem integrierten, modernen Li-Ionen-Akku. **Bis zu 10 Stunden** kann die, in fünf Stufen dimmbare Leuchte, bestes LED-Arbeitslicht liefern. Und sollte der Akku doch einmal aufgebraucht sein, so ist es mit dem vorhandenen Ladekabel möglich, die Leuchte zu betreiben und gleichzeitig dabei den Akku aufzuladen.


- Hochwertiger Li-Ion-Akku
- Bis zu 10 Stunden homogenes, universell einsetzbares Arbeitslicht
- Im Lademodus uneingeschränkter Betrieb möglich
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Hohe Schutzart IP 66
- Phosphoreszierende, bei Dunkelheit nachleuchtende Bedienoberfläche
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten





GLADIATOR SL I Accu

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz vorn und Griff mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Bügel Kunststoff schwarz (ABS), 5-stufig schaltbar, mit Kapazitäts- und Laufzeitanzeige, inkl. Steckernetzteil mit 5 m Zuleitung H05RN-F.





 $5.000 \text{ K, Ra} \ge 80$

..... LED-Panel

..... max. 36 W


...... 2,6 Ah, 14,8 V DC

Li-Ion, 38 Wh


,	Φ	4	0	Ф	\bigsigma	11	
230 V, 50/60 Hz							
83-A1043-0006	4.000 lm	18 V DC	✓	O/I	III	IP 66	2,4 kg

4	4 out	I оит	4 IN	† IN	
Steckernetzteil/Ladegerät	18 V DC	2,0 A	100-240 V, 50/60 Hz	E+F	5 h

	-\(\frac{-\frac{1}{\sqrt{0}}}{\sqrt{0}}\) ≤ 10 h
	T
E+F	5% 10% 20% 50% 100%



n (m)	Ø (III)	⊏ (IX)
1	2.44	1587
2	4.87	397
3	7.31	176
4	9.74	99
5	12.18	64
















4.000 lm

140 lm/W

GLADIATOR SLIB18V

Leistungsstarke Akku-Leuchte für das Bosch Professional 18 V System



- Kompatibel mit Bosch Professional Akkus der GBA-ProCORE18 V Serie
- Schnittstellen-Akku-Adapter ermöglichen den Einsatz von 18 V-Makita-Akkus und 18 V-Milwaukee-Akkus
- Bis zu 30 Stunden homogenes, universell einsetzbares Arbeitslicht
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Optische Signalisierung bei niedriger Akkukapazität
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



PROFESSIONAL 18 V SYSTEM POWERED BY BOSCH



Powered by



BOSCH



GBA 18 V / 2.0 Ah

yon 1,1 bis 12 Stunden



GBA 18 V / 4.0 Ah () von 2,2 bis 24 Stunden



GBA 18 V / 5.0 Ah () von 2,7 bis 30 Stunden



VIELE AKKUS.
VIELE ANWENDUNGEN.
EINE LEUCHTE.



GBA 18 V / 4.0 Ah ProCORE18V von 2,2 bis 24 Stunden



GBA 18 V / 8.0 Ah ProCORE18V von 4,3 bis 48 Stunden



GBA 18 V / 12.0 Ah ProCORE18V von 6,7 bis 72 Stunden

AKKU-ADAPTER

IHRE VORTEILE



BOSCH-MAKITA

Die Schnittstellen-Akku-Adapter ermöglichen den Einsatz von 18 V-Makita-Akkus und 18 V-Milwaukee-Akkus beim GLADIATOR SL I B18V.

Durch den Einsatz des Adapters kann der Nutzer bereits vorhandene Akkus verwenden. Das spart Kosten und vereinfacht die Werkzeugausrüstung.




BOSCH-MILWAUKEE





GLADIATOR SLIB18V

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz vorn und Griff mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Bügel Kunststoff schwarz (ABS), 5-stufig schaltbar, mit Leuchtstufenanzeige und Akku-Leer-Signalisierung.






į	#	Φ	P		4	0	\(\begin{array}{c}\end{array}\)	11	1
	18 V, 0 Hz								
1	83-B1000-0006	4.000 lm	29 W	-	-	✓	III	IP 20	1,6 kg
2	83-B1000-0006.MA	4.000 lm	29 W	-	-	✓	III	IP 20	1,7 kg
3	83-B1000-0006.MI	4.000 lm	29 W	-	-	✓	III	IP 20	1,7 kg

	5.000 K, R _a ≥ 80 LED-Panel
	Li-lon, (Bosch) 5 Ah, 18 V DC
-\(\frac{1}{2}\)	≤ 30 h
<u>T</u>	IK08
	10 % 25 % 50 % 75 % 100 %

	<u> </u>	
Akku-Adapter		
1) Makita	95-BOMA-0001	118 g
2) Milwaukee	95-BOMI-0001	118 g









GLADIATOR mini






12

Teleskopstativ-Set für GLADIATOR mini

Teleskopstativ "Standard", 3-teilig, Stahl verzinkt, Traglast 10 kg, Set inkl. Aufnahme

Packmaß:

L 1.020, B 175, H 155 mm



Mit Rollen (einmal feststellbar)

I→I H1 2.600, H2 1.050, B 850 mm



Ohne Rollen





Teleskopstativ "Standard" mit Rollen, inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme für "GLADIATOR mini"



95-0108-0001







8,0 kg

Lieferung ohne Leuchten



GLADIATOR mini

Zubehör

Leuchtenhalter

Für Stativbefestigung; Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic



0,23 kg



U-Stativadapter für Leuchtenhalter

Zusammen mit Leuchtenhalter zur Stativanbindung; Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic; inkl. Schrauben



95-0024-0022

0,24 kg



DIN-Zapfen Adapter

Zusammen mit Leuchtenhalter zur Anbindung an DIN-Zapfen D 30 mm nach DIN 14640; Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic



95-0023-0022

I → L 85, B 70, H 118 mm



0,27 kg



DIN-Zapfen D 30 mm

Nach DIN 14640, Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic, inkl. Schrauben



95-0017-0022

I ─ L 100, B 40, H 57 mm



0,34 kg



GLADIATOR II


Zubehör



Teleskopstativ-Set für GLADIATOR II

Teleskopstativ "Standard", 3-teilig, Stahl verzinkt, Traglast 10 kg, Set mit Halteschiene Packmaß:

L 1.020, B 175, H 155 mm



Mit Rollen (einmal feststellbar)

I→I H1 2.600, H2 1.050, B 850 mm



Ohne Rollen

I→I H1 2.550, H2 1.000, B 850 mm






95-0008-0001	Teleskopstativ "Standard" ohne Rollen, 1-fach-Halteschiene für "GLADIATOR II"	a 6,0 kg
2 95-0009-0001	Teleskopstativ "Standard" mit Rollen, 1-fach-Halteschiene für "GLADIATOR II"	1 7,1 kg
3 95-0005-0001	Teleskopstativ "Standard" ohne Rollen, 2-fach-Halteschiene für "GLADIATOR II"	1 7,1 kg
95-0006-0001	Teleskopstativ "Standard" mit Rollen, 2-fach-Halteschiene für "GLADIATOR II"	♣ 8,2 kg









Lieferung ohne Leuchten



GLADIATOR II

Zubehör

Halteschiene

Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic, für Stativ- oder Wandmontage


1 Leuchte

90-0005-0022.1	├ L 215, B 51, H 37 mm	a 0,3 kg
2 Leuchten		
6 90-0004-0022	├──I L 599, B 51, H 39 mm	1 ,5 kg



Gerüsthalter


Für Rohrbefestigung (Durchmesser 45-51 mm) an Baugerüsten; Stahl, verzinkt





2-fach Magnethalter

Für Magnetbefestigung von 1 oder 2 Leuchten, 3 Magnete gummibeschichtet; Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic; Haftkraft je Magnet: 250 N, Scherkraft je Magnet: 85 N








1-fach Magnethalter

Für Magnetbefestigung von 1 Leuchte, 2 Magnete; Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic; Haftkraft je Magnet: 250 N

















Lieferung ohne Leuchten

GLADIATOR SL

SONLUX


Zubehör

Teleskopstativ-Set für GLADIATOR SL Serie

Teleskopstativ "Standard", 3-teilig, Stahl verzinkt, Traglast 10 kg, Set mit Halteschiene

Packmaß:

L 1.020, B 175, H 155 mm



Mit Rollen (einmal feststellbar)

l←→l H1 2.600, H2 1050, B 850 mm



Ohne Rollen

I→I H1 2.550, H2 1.000, B 850 mm






1 95-0170-0001	Teleskopstativ "Standard" ohne Rollen, 1-fach-Halteschiene für "GLADIATOR SL I / II"	♣ 6,0 kg
2 > 95-0171-0001	Teleskopstativ "Standard" mit Rollen, 1-fach-Halteschiene für "GLADIATOR SL I / II"	♣ 7,1 kg
3 95-0172-0001	Teleskopstativ "Standard" ohne Rollen, 2-fach-Halteschiene für "GLADIATOR SL I / II"	♣ 7,1 kg
4 95-0173-0001	Teleskopstativ "Standard" mit Rollen, 2-fach-Halteschiene für "GLADIATOR SL I / II"	♣ 8,2 kg









Lieferung ohne Leuchten



GLADIATOR SL

Zubehör

Halteschiene

Stahl, pulverbeschichtet, schwarz, für Stativ- oder Wandmontage

1 Leuchte GLADIATOR SL I / II





Multi-Adapter für DIN-Zapfen

Für die Anbindung eines GLADIATOR SL, oder in Verbindung mit einer 2-fach Halteschiene bis zu drei GLADIATOR SL an einem Stativ mit DIN-Zapfen 30 mm (DIN 14640)





Magnethalter für GLADIATOR SL

2 Magnete zur Montage am Griff; gummiert

Magnethalter für GLADIATOR SL I Haftkraft je Magnet: 250 N, Scherkraft je Magnet: 85 N









Tasche für Leuchte GLADIATOR SL

Stabile LKW-Plane, Boden verstärkt, separates Fach für Zuleitung, Schultergurt; für alle Leuchten-Serien geeignet



95-0290-0006





0,85 kg



Lieferung ohne Leuchten

GLADIATOR




Zubehör

Teleskopstativ "Standard"

3-teilig, Stahl verzinkt, Traglast 30 kg, Packmaß:

L 1.020, B 175, H 155 mm



Mit Rollen (einmal feststellbar)

95-0004-0001	I H1 2.600, H2 1.050, B 850 mm	6 ,7 kg

Ohne Rollen		
95-0003-0001	I→I H1 2.550, H2 1.000, B 850 mm	5 ,6 kg
Name of the last o	VMININ.	









Teleskopstativ "Profi"

3-teilig, ausziehbar, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, integrierte Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung, Stahl verzinkt, Traglast 10 kg Packmaß:

L 1.230, B 150, H 150 mm


















Set Teleskopstativ "Profi"

bestehend aus: Teleskopstativ "Profi" mit DIN-Zapfen 30 mm (DIN 14640)



95-0061-0001.D

H1 3.200, H2 1.250, B 1.000-1.600 mm

7,5 kg







Zubehör

Montageplatte für Halteschienen

Für 2 Halteschienen (1- oder 2-fach) zur Stativmontage; Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic



95-0059-0022

I → L 146, B 126, H 47 mm



0,2 kg





Multi-Adapter für DIN-Zapfen

Zur Anbindung einer Halteschiene an vorhandene Stative mit DIN-Zapfen D 30 mm nach DIN 14640,

Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic



95-0310-0022







Tasche für Leuchte GLADIATOR

Stabile LKW-Plane, Boden verstärkt, separates Fach für Zuleitung, Schultergurt; für alle Leuchten-Serien geeignet





95-0290-0006

I← L 420, B 120, H 330 mm



0,85 kg











IP 65

IK06



5.000 lm

170 lm/W

AKIRUS

Mobiler Strahler

Manchmal ist es gerade die Einfachheit, die zum Erfolg führt. Man nehme einen leichten und trotzdem robusten, zusammenklappbaren Aluminiumrahmen. Die Kombination mit einem Hochleistungs-LED-Modul führt zum eigentlichen Ziel: ein mobiler, kompakter und effizienter LED-Strahler. Mit 5.000 Lumen ist der AKIRUS so hell wie ein 500-Watt-Halogenstrahler, bei nur 6% des Energieverbrauchs. Mit einer 3 m langen Zuleitung, der einstellbaren Lichtrichtung und dem gegen Staub und Strahlwasser geschützten Gehäuse macht er auf jeder Baustelle eine gute Figur. Neben der Nutzung stehend auf dem Boden kann der Strahler auch hängend oder auf einem Stativ betrieben werden.

- Pulverbeschichteter Rahmen aus Aluminium hält auch härtesten Bedingungen stand
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Flexible Ausleuchtung durch schwenkbare Lichtrichtung
- Hohe Schutzart IP 65
- Werkzeugloser Zuleitungstausch
- Stativanbindung möglich



AKIRUS











Mobiler LED-Strahler mit einem schwenkbaren Gehäuse aus schwarzem, schlagzähen Polycarbonat mit integriertem Druckausgleichsventil, einem opalisiertem Diffusor und einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen, inkl. 3 m H07RN-F Zuleitung.







#	Φ	P	\vdash	4	-	11	Ĭ	5.000 K, R _a ≥ 80 LED-Panel
230 V, 50-60 Hz 70-2200-0006	5.000 lm	30 W	-	E+F	II	IP 65	1,4 kg	3 m, H07RN-F schwarz
								T IK06

70-2200-0006	
1 1 7	
	100
	200
	300
cd/klm L	400

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1		2.68	1.992
2		5.36	498
3		8.05	221
4		10.73	125
5		13.41	80

E+F

Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.









IP 65









max. 4.100 lm

max. 160 lm/W

SPARTACUS

Mobile Kuppelleuchte

Die Kuppelleuchte SPARTACUS ist durch die Möglichkeit ihrer hängenden Montage und der Verbindung zu Leuchtenketten ideal geeignet zur optimalen Ausleuchtung z.B. von Baustellen, Industrieanlagen oder Werften.





- Schlag- und bruchfestes 2-Komponentengehäuse
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Optional bis zu 2 Steckdosen lieferbar
- Als Stand- und Pendelleuchte einsetzbar
- Hohe Schutzart bis IP 65
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



SPARTACUS

Eigenschaften






SPARTACUS






Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischem Elastomer TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung, zweite Kabeleinführung optional (Netzweiterleitung), 5 m Zuleitung mit Netzstecker.



D 185, H 230 mm

	5.000 K, R _a ≥ 80 LED-Panel
<u>_</u>	5 m, H07RN-F schwarz

#	Φ	P	\forall	†	\(\begin{array}{c}\end{array}\)	11	Ĭ
230 V, 50-60 Hz							
77-01000-0006	4.000 lm	25 W	-	E+F	II	IP 65	1,5 kg
77-01100-0006	4.000 lm	25 W	1	F	1	IP 54	1,9 kg
77-01200-0006	4.000 lm	25 W	2	F	1	IP 54	2,0 kg
77-010CH-0006	4.000 lm	25 W	-	J	II	IP 65	1,5 kg
77-011B0-0006	4.000 lm	25 W	1	Е	1	IP 54	1,9 kg
77-012B0-0006	4.000 lm	25 W	2	Е	1	IP 54	2,0 kg
110 V, 0/50-60 Hz							
77-71070-0006	4.100 lm	26 W	-	CEE 110	1	IP 65	1,8 kg
77-71170-0006	4.100 lm	26 W	1	CEE 110	1	IP 44	1,9 kg
77-71270-0006	4.100 lm	26 W	2	CEE 110	1	IP 44	2,0 kg
42 V, 50-60 Hz							
77-61060-0006	4.100 lm	26 W	-	CEE 42	III	IP 65	1,8 kg
77-61160-0006	4.100 lm	26 W	1	CEE 42	III	IP 44	1,9 kg
77-61260-0006	4.100 lm	26 W	2	CEE 42	III	IP 44	2,0 kg
24 V, 50-60 Hz							
77-51050-0006	4.100 lm	26 W	-	CEE 24	III	IP 65	1,8 kg
77-51150-0006	4.100 lm	26 W	1	CEE 24	III	IP 44	1,9 kg
77-51250-0006	4.100 lm	26 W	2	CEE 24	III	IP 44	2,0 kg





Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.



SPARTACUS

Zubehör

Tragebügel

Zum einfachen Tragen bzw. zur Anbindung an Leuchten-Zubehör



95-0080-0001



0,28 kg





Tragebügel und Kabelaufwicklung

Zur Kabelaufwicklung und zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Leuchten-Zubehör



95-0081-0001



0,41 kg





Magnethalter

Adapterplatte mit 3 gummierten Magneten zur einfachen Befestigung an metallischen Oberflächen; Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic; Haftkraft je Magnet: 250 N, Scherkraft je Magnet: 85 N



95-0205-0022



0,46 kg























max. 8.000 lm

max. 170 lm/W

Schutzrohrleuchten




Unsere Schutzrohrleuchten-Serie besticht durch neueste LED-Technologie mit hohem Lichtstrom in einem blendreduzierenden, opalen und schlagfesten Schutzrohr. Dazu kommt eine innovative, patentierte Endkappenkonstruktion mit Schnellverschluss für besonders leichte Wartung, sowie umfangreiches Zubehör für die mobile oder feste Montage.

- Mit Steckdose bzw. Durchverdrahtung lieferbar
- Hohe Schutzart bis IP 67
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Innovative Kunststoff-Halteschelle mit Schutzfunktion vor Vandalismus (Zubehör)
- Notlichtfunktion mit reduziertem Lichtstrom
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten

Schutzrohrleuchten

Eigenschaften








Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24, geprüft für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten



Hohe Schutzart bis IP 67



Schutzrohrleuchten Fixed





Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 1 oder 2 Kabeleinführungen (Durchverdrahtung).



5.000 K*, R _a ≥ 80
LED-Pane



*3.000 K / 4.000 K - auf Anfrage


;	Φ	P	4-4	4	\(\frac{1}{2}\)	11	L ⊷ı	i
230 V, 50-60 Hz								
68A100Z0-0002	1.600 lm	11 W	-	-	I	IP 67	405	0,9 kg
68A200Z0-0002	3.200 lm	21 W	-	-	1	IP 67	685	1,4 kg
68A200Z1-0002	3.200 lm	21 W	✓	-	1	IP 67	685	1,5 kg
68A300Z0-0002	5.100 lm	31 W	-	-	1	IP 67	965	2,0 kg
68A300Z1-0002	5.100 lm	31 W	✓	-	1	IP 67	965	2,1 kg
68A400Z0-0002	6.800 lm	41 W	-	-	1	IP 67	1.245	2,3 kg
68A400Z1-0002	6.800 lm	41 W	✓	-	1	IP 67	1.245	2,4 kg
68A500Z0-0002	8.000 lm	51 W	-	-	1	IP 67	1.530	3,2 kg
68A500Z1-0002	8.000 lm	51 W	✓	-	1	IP 67	1.530	3,2 kg

42 V, 50-60 Hz

auf Anfrage lieferbar

24 V, 50-60 Hz

auf Anfrage lieferbar



68A10.		
h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	5	446
2	10	112
3	15	50
4	20	28
5	25	18

68A30.		
h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	5	1.357
2	10	339
3	15	151
4	20	85
5	25	54

68A20							
h (m)	Ø (m)	E (lx)					
1	5	843					
2	10	210					
3	15	94					
4	20	53					
5	25	34					


68A40.		
h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	5	1.831
2	10	458
3	15	203
4	20	114
5	25	73

68A50							
h (m)	Ø (m)	E (lx)					
1	5	2.199					
2	10	550					
3	15	244					
4	20	137					
5	25	88					



Schutzrohrleuchten Mobil

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), End- kappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), 5 m Zuleitung mit Netzstecker.





;	Φ	P	\perp	†	\(\frac{1}{2}\)	11	L ←	i
230 V, 50-60 Hz								
68A10000-0062	1.600 lm	11 W	-	E+F	1	IP 67	405	1,8 kg
68A10100-0062	1.600 lm	11 W	1	F	1	IP 54	470	1,9 kg
68A20000-0062	3.200 lm	21 W	-	E+F	1	IP 67	685	2,3 kg
68A20100-0062	3.200 lm	21 W	1	F	1	IP 54	750	2,5 kg
68A30000-0062	5.100 lm	31 W	-	E+F	1	IP 67	965	3,0 kg
68A30100-0062	5.100 lm	31 W	1	F	1	IP 54	1.030	3,1 kg
68A40000-0062	6.800 lm	41 W	-	E+F	1	IP 67	1.245	3,5 kg
68A40100-0062	6.800 lm	41 W	1	F	1	IP 54	1.310	3,7 kg
68A50000-0062	8.000 lm	51 W	-	E+F	1	IP 67	1.530	3,9 kg
68A50100-0062	8.000 lm	51 W	1	F	1	IP 54	1.595	4,2 kg
68Ax0001-0062*			-	E+F ⁶⁸	1	IP 67		
68Ax0101-0062*			1	F ⁶⁸	1	IP 67		
68Ax00CH-0062*			-	J	1	IP 67		
68Ax01B0-0062*			1	Е	1	IP 54		
68Ax0006-0062*			-	CEE 6h	1	IP 67		
68Ax0106-0062*			1	CEE 6h	1	IP 44		
*x: 1 = 12 W, 2 = 23	3 W, <mark>3</mark> = 33 W,	4 = 45 W, 5	= 55 W					
42 V, 50-60 Hz								
68Ax6060-0062*			-	CEE 42	III	IP 67		
68Ax6160-0062*			1	CEE 42	III	IP 44		
*x: 2 = 23 W, 3 = 33 W, 4 = 45 W								
24 V, 50-60 Hz								
68Ax5050-0062*			-	CEE 24	III	IP 67		
68Ax5150-0062*			1	CEE 24	III	IP 44		
*x: 2 = 23 W, 3 = 33 W, 4 = 45 W								

	5.000 K*, R _a ≥ 80 LED-Panel
<u>Q</u>	5 m, H07RN-F schwarz
T	IK08
	*3.000 K / 4.000 K - auf Anfrage

E+F	E+F ⁶⁸	J	F	F ⁶⁸	E	CEE	CEE	CEE
						6h	42 V~	24 V~
CEE 7/7	CEE 7/7	Typ 13	CEE 7/7	CEE 7/7	CEE 7/7			
			CEE 7/3	CEE 7/3	CEE 7/5			

Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.









IP 65

IK08





max. 6.650 lm

max. 140 lm/W

Schutzrohrleuchten Notlicht




Licht für brenzlige Situationen: Ein Stromausfall auf der Baustelle, im Tunnel oder bei einer Kesselrevision bedeutet Dunkelheit und Chaos. In diesem Fall hilft die Notlichtfunktion in unseren Schutzrohrleuchten mit der sofortigen Aktivierung einer Grundausleuchtung. Neben der bekannten 230 V-Version gibt es diese jetzt auch für die Schutzkleinspannung 42 V.

- Automatische Aktivierung der Notbeleuchtung bei Stromausfall
- Notbeleuchtungsdauer je Version 120 min. oder 3 x 60 min.
- Notlichtfunktion per Schalter für Transport und Lagerung blockierbar
- Mit Steckdose lieferbar
- Hohe Schutzart bis IP 65
- Blendreduzierte Ausleuchtung durch satiniertes Schutzrohr
- Umfangreiches Zubehör zur Aufhängung oder Befestigung optional wählbar
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten




Schutzrohrleuchten Notlicht


Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät und Akku integriert, 2 Protektoren (blau), 5 m Zuleitung mit Netzstecker, Notlichtfunktion mit reduziertem Leuchtenlichtstrom für max. 120 min. bei vollem Akku, Notlichtfunktion für Transport/Lagerung ausschaltbar.






;	Φ	P	\vdash	†	\overline{\overline{\psi}}	11	L I ⊷ I	
230 V, 50-60 Hz								
68A30000-0062.NL	3.400 lm	24 W	-	F	1	IP 65	1.000	3,5 kg
68A30100-0062.NL	3.400 lm	24 W	1	F	1	IP 54	1.070	3,5 kg
68A301B0-0062.NL	3.400 lm	24 W	1	E	1	IP 44	1.030	3,5 kg
68A30101-0062.NL	3.400 lm	24 W	1	F	1	IP 65	1.030	3,5 kg








Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät und Akku integriert, 2 Protektoren (blau), 5 m Zuleitung mit Netzstecker, Notlichtfunktion mit reduziertem Leuchtenlichtstrom für 60 min., Notlichtfunktion für Transport/Lagerung ausschaltbar,

3 Notlichtzyklen á 60 min. bei vollem Akku möglich.

70 mm 79

CEE 7/5



F

CFF 7/7

CEE 7/3





#	Φ	P	\vdash	4	\pi	11	L ⊷I	Ĭ
42 V, 50-60 Hz								
68A36060-0062.NL	5.000 lm	35 W	-	CEE 42	III	IP 65	1.000	2,8 kg
68A36160-0062.NL	5.000 lm	35 W	1	CEE 42	III	IP 44	1.080	3,0 kg
68A46060-0062.NL	6.650 lm	47 W	-	CEE 42	III	IP 65	1.285	3,4 kg
68A46160-0062.NL	6.650 lm	47 W	1	CEE 42	III	IP 44	1.363	3,4 kg
	-L		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		22.222.14			CEE


<u>Q</u>	5 m, H07RN-Fschwarz
	NiMH 2,2 Ah 6 V
*	480 lm, 3 x 60 min
	24 h

 $5.000 \text{ K, Ra} \ge 80$

..... LED-Panel
















IP 67







max. 7.900 lm

max. 140 lm/W

Schutzrohrleuchten Basic




Unsere Schutzrohrleuchten Basic bieten innovative Leuchtentechnik mit überzeugenden technischen Daten. Die als Netzspannungsversion verfügbare Leuchte erreicht mit dem opalen Schutzrohr, eine Systemeffizienz von max. 141 Lumen/Watt. Mit ihrem hohen Leuchtenlichtstrom, dem tageslichtweißen Licht (4.000 K) und der robusten Bauweise eignet sie sich bestens zur Zeltbeleuchtung. Auch für die Beleuchtung von Laufwegen auf Baustellen oder für andere Outdoor-Anwendungen ist sie, dank der hohen Schutzart bis IP 67, prädestiniert.

- Mit einer Steckdose zur einfachen Installation einer Leuchtenkette
- Hohe Schutzart bis IP 67
- Gute Schlagfestigkeit IK08
- Blendreduzierte Ausleuchtung durch opales Schutzrohr
- Umfangreiches Zubehör zur Aufhängung oder Befestigung optional wählbar
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



Schutzrohrleuchten Basic

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), inkl. Steckdose, 5 m Zuleitung mit Netzstecker.






,	Φ	P	\vdash	†	\(\begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \)	11	L I⊷I	i
230 V, 50-60 Hz								
68E10100-0062	3.450 lm	30 W	1	F	1	IP 54	788	2,1 kg
68E10101-0062	3.450 lm	30 W	1	F ⁶⁸	1	IP 67	789	2,3 kg
68E101B0-0062	3.450 lm	30 W	1	Е	1	IP 54	773	2,1 kg
68E20100-0062	5.200 lm	37 W	1	F	1	IP 54	1.346	3,0 kg
68E20101-0062	5.200 lm	37 W	1	F ⁶⁸	1	IP 67	1.347	3,0 kg
68E201B0-0062	5.200 lm	37 W	1	E	1	IP 54	1.331	3,0 kg
68E30100-0062	7.900 lm	56 W	1	F	1	IP 54	1.628	3,3 kg
68E30101-0062	7.900 lm	56 W	1	F ⁶⁸	1	IP 67	1.629	3,5 kg
68E301B0-0062	7.900 lm	56 W	1	Е	1	IP 54	1.613	3,3 kg

	4.000 K, R _a ≥ 80 LED-Panel
<u></u>	5 m, H07RN-F schwarz
T	IK08

68E30101-0062	h (m)	Ø (m)	E (lx)
	1	3.56	2448
50	2	7.12	612
100	3	10.68	272
150	4	14.24	153
cd/klm 250 as 250	5	17.80	98



Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.









max. 5.100 lm

max. 170 lm/W

Schutzrohrleuchten Chain



Diese Schutzrohrleuchten eignen sich, zu einer Leuchtenkette angereiht, besonders gut für lange Beleuchtungsstrecken. Sie bringen Licht in Tunnel, Zelte, auf Werften und Baustellen oder in Industrie-anlagen. Gerade dort ist das Thema "Arbeitssicherheit" von immenser Bedeutung. Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Leuchtenkette der "Chain"-Serie die Arbeitsplatzbeleuchtung mit einer Notlichtfunktion kombiniert und diese bequem über einen in der Netzzuleitung integrierten Schalter gesteuert werden kann. Damit bleibt bei einer ausgeschalteten Leuchtenkette die Ladefunktion der Notlichtakkus erhalten und sorgt somit für eine Einsatzgarantie am folgenden Arbeitstag.


- Einfacher Aufbau einer Leuchtenkette
- Wieland RST16-Stecksystem für eine schnelle und sichere Verbindung
- Notlichtfunktion per Schalter für Transport und Lagerung blockierbar
- Netzzuleitungen mit verschiedenen Steckern erhältlich (230 V)
- Hohe Schutzart bis IP 67

IP 67

IK08

- Blendreduzierte Ausleuchtung durch satiniertes Schutzrohr
- Umfangreiches Zubehör zur Aufhängung oder Befestigung optional wählbar
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten





- Netzleitung mit Ein-/Aus-Schalter
- 2 Schutzrohrleuchte Chain

- 3 Schutzrohrleuchte Chain Notlicht
- 4 Verlängerungsleitung

Schutzrohrleuchten Chain 230 V










Schutzrohrleuchte zur Verwendung in einer Leuchtenkette. Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), 5 m Zuleitung (H07RN-F) mit RST16-Stecker, 0,3 m Ableitung mit RST16-Buchse, umfangreiches Zubehör optional zur Aufhängung bzw. Befestigung.

Version Notlicht (.NL): 2 Protektoren (grün), Akku integriert, Notlichtfunktion mit reduziertem Leuchtenlichtstrom für max. 120 min. bei vollem Akku, Notlichtfunktion für Transport oder Lagerung deaktivierbar.






;	Φ	P	†	九	\overline{\over	11	L I⊷I	Ĭ
230 V, 50-60 Hz								
68A3000C-0062	5.100 lm	31 W	RST16-4	-	II	IP 67	965	3,2 kg
68A3000C-0072.NL	3.400 lm	24 W	RST16-4	✓	II	IP 67	1.000	3,6 kg



68A3000C-0062							
h (m)	Ø (m)	E (lx)					
1	4	1.357					
2	8	339					
3	13	151					
4	17	85					
5	21	54					

68A30	00C-0072	2.NL 4		68A30	00C-0072	.NL	፟ን
h (m)	Ø (m)	E (lx)		h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	4	922		1	4	244	ļ
2	8	231		2	8	61	ĺ
3	12	102		3	12	27	7
4	16	58		4	16	15	5
5	20	37		5	20	10)





Netzleitung mit Stecker und Ein-/Aus-Schalter Chain 230 V

5 m Netzleitung (H07RN-F) mit Netzstecker, Ein-/Aus-Schalter und RST16-Buchse. Netzanschluss für eine Leuchtenkette mit Schutzrohrleuchten Chain.

#	95-000C-0001	F E+F	I →I 5.000 mm	1,33 kg
#	95-010C-0001	F+F68	I 5.000 mm	1,41 kg
#	95-060C-0001	CEE 6h	I 5.000 mm	1,39 kg

Netzleitungs-Verlängerung Chain 230 V

4,4 m Netzleitung (H07RN-F) mit RST16-Stecker und -Buchse. Zur Verlängerung der Netzleitung in einer Leuchtenkette mit Schutzrohrleuchten Chain.










Schutzrohrleuchten Chain 42 V


Schutzrohrleuchte zur Verwendung in einer Leuchtenkette. Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), 5 m Zuleitung (H07RN-F) mit RST16-Stecker, 0,3 m Ableitung mit RST16-Buchse, umfangreiches Zubehör optional zur Aufhängung bzw. Befestigung.


Version Notlicht (.NL): 2 Protektoren (grün), Akku integriert, Notlichtfunktion mit reduziertem Leuchtenlichtstrom für 60 min., 3 Notlichtzyklen á 60 min. bei vollem Akku möglich, Notlichtfunktion für Transport oder Lagerung deaktivierbar.





į	Φ	P	†	%	\bigsigma	11	L ⊷	i
42 V, 50-60 Hz								
68A3610C-0062	5.000 lm	35 W	RST16-3	-	III	IP 67	965	3,0 kg
68A3610C-0072.NL	5.000 lm	35 W	RST16-3	✓	III	IP 66	1.000	3,3 kg






68A3610C-0062							
h (m)	Ø (m)	E (lx)					
1	4	1.448					
2	8	362					
3	12	161					
4	16	91					
5	20	58					

		L	۱ (*
	10C-0072				00C-0072	
h (m)	Ø (m)	E (lx)		h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	4	1.448		1	4	145
2	8	362		2	8	36
3	12	161		3	13	16
4	16	91		4	17	9
5	20	58		5	21	6

Netzleitung mit Stecker und Ein-/Aus-Schalter Chain 42 V

5 m Netzleitung (H07RN-F) mit Netzstecker, Ein-/Aus-Schalter und RST16-Buchse. Netzanschluss für eine Leuchtenkette mit Schutzrohrleuchten Chain.





Netzleitungs-Verlängerung Chain 42 V

4,4 m Netzleitung (H07RN-F) mit RST16-Stecker und -Buchse. Zur Verlängerung der Netzleitung in einer Leuchtenkette mit Schutzrohrleuchten Chain.





CEE





RST16-3



RST16-3

Schutzrohrleuchten



Zubehör

Kunststoff-Halteschelle

Halteschelle aus Kunststoff zur Wand- oder Deckenmontage



68Z00001

Set (2 Stück)







Magnet-Halterung

Halteschelle aus Kunststoff (Leuchte drehbar) oder Metall mit Magnet; Set (2 Stück)



*je Magnet







Metall-Halteschelle

Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger





68Z00004

Set (2 Stück)





Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring

Leuchte drehbar



68Z00016

Set (2 Stück)









Zubehör

Expandergummi-Aufhängung

Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm*)

68Z00006

Set (2 Stück)

Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm*), Leuchte drehbar



68Z00017

Set (2 Stück)

*Andere Längen auf Anfrage





Gurtband-Aufhängung

Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtaufhängung (L 330 - 550 mm*)





68Z00005

Set (2 Stück)

Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtaufhängung (L 330 - 550 mm*), Leuchte drehbar





68Z00008

Set (2 Stück)





Transportkoffer für Leuchten bis max. 1.100 mm Länge

Koffer aus Kunststoff (ABS), 3 Scharniere, 2 Schlösser (abschließbar), 2 Räder, Tragegriffe, stapelbar, passend für Europaletten, für bis zu 5 Schutzrohrleuchten geeignet

Innenmaße: L 1.130, B 290, H 280 mm



95-0405-0001



I→ L 1.190, B 350, H 330 mm



6 kg



^{*}Andere Längen auf Anfrage









POWERTUBE II





POWERDISK








POWERCASE M POWERCASE L





THORIX II





THORIX II Flex

131






















max. 50.000 lm

max. 130 lm/W

POWERTUBE II S / M / L

Mobile Großflächenleuchten



- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit
- Harmonische, blendreduzierte Ausleuchtung dank opaler Abdeckung und SMD-LED-Panels
- Wartungsfrei (passive Kühlung)
- Windlasttauglich bis 150 km/h, durch Zylinderform sowie verstärkte Stativ-Anbindung
- Einfache Stativ-Anbindung dank integrierter Aufnahme für DIN-Zapfen (30 mm)
- Wechselschalter für halbseitige oder volle Ausleuchtung
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten




POWERTUBE II Eigenschaften LED Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D nach DIN EN 60598-2-24, geprüft für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs Blendreduziertes Licht durch opale Abdeckscheibe aus schlagfestem und vergilbungsfreiem Polycarbonat SONLUX Schlag- und bruchfestes 2-Komponentengehäuse mit Kantenschutz und Griff aus weichem, thermoplastischen Elastomer (TPE) Hohe Schutzart IP 65 Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten

Integrierter Griff



Wirkprinzip der passiven Kühlung

Die Leuchte verfügt über eine passive Kühlung. Im Inneren der Leuchte wird die Wärme über einen Aluminiumkörper abgeführt, wodurch kein aktiver Kühler notwendig und die Leuchte völlig wartungsfrei ist.







STAUBDICHT



DIN EN 60598-1 **DIN EN 60529**

VIBRATIONSFEST

∠vE gemäß

DIN EN 60598-1






Ausführungen mit Casambi Bluetooth® Steuerung oder mit Dimmer verfügbar

> Wechselschalter (aus, 100%, 50%)

Alternative Stecksysteme und Zuleitungslängen auf Anfrage

Umfangreiches Zubehör



Stativaufnahme für DIN-Zapfen integriert (30 mm/DIN 14640)

Druckausgleichsventil zur Vermeidung von Kondenswasser in der Leuchte

> Sicherer, stabiler Stand durch Gummi-Füße









POWERTUBE II S

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) satiniert, Kantenschutz Silikon- Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, 5 m Zuleitung mit Netzstecker, inkl. Transport-Tasche.



D 270, H 590 mm




*3.000 K - auf Anfrage

#	Φ	P	†	0	Ф	=	11	Ĭ
230 V, 50-60 Hz								
73P01000-0006.E	11.000 lm	84 W	E+F	-	O/I	II	IP 65	9,4 kg
73P01001-0006.E	11.000 lm	84 W	E+F ⁶⁸	-	O/I	II	IP 65	9,7 kg
73P010CH-0006.E	11.000 lm	84 W	J	-	O/I	II	IP 65	9,4 kg



POWERTUBE II M

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) satiniert, Kantenschutz Silikon- Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, 5 m Zuleitung H07RN-F mit Netzstecker, inkl. Transport-Tasche. Dimmbare Version (.P): mit Taster (O/I und dimmbar 1 - 100 %), 7,5 m Zuleitung H07BQ-F gelb, inkl. Netzstecker und Transport-Tasche.



D 270, H 590 mm

	5.000 K*, R _a ≥ 80 LED-Panel
<u></u>	5 m, H07RN-F, schwarz/ 7,5 m, H07BQ-F, gelb (.P)
T	IK08

*3.000 K - auf Anfrage

#	Φ	P	†		Ф	\(\frac{1}{2}\)	11	Ĭ
230 V, 50-60 Hz								
73P01000-0006	24.000 lm	187 W	E+F	-	O/I	II	IP 65	9,6 kg
73P01001-0006	24.000 lm	187 W	E+F ⁶⁸	-	O/I	II	IP 65	10,0 kg
73P010CH-0006	24.000 lm	187 W	J	-	O/I	II	IP 65	9,7 kg
230 V, 0 / 50 / 60 Hz								
73P01000-0006.P	24.000 lm	188 W	E+F	1 100%	-	II	IP 65	10,2 kg
73P01001-0006.P	24.000 lm	188 W	E+F ⁶⁸	1 100%	-	II	IP 65	10,4 kg


E+F E+F⁶⁸ J

Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.



POWERTUBE II L

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, 5 m Zuleitung H07RN-F mit Netzstecker, inkl. Transport-Tasche. Dimmbare Version (.P): mit Taster (O/l und dimmbar 1 - 100 %), 7,5 m Zuleitung H07BQ-F gelb, inkl. Netzstecker und Transport-Tasche.




D 270, H 850 mm

Total Control


, iii	Φ	P	†	0	Ф	\bigsigma	11	Ĭ
230 V, 50-60 Hz								
73P03000-0006	50.000 lm	372 W	E+F	-	O/I	II	IP 65	13,4 kg
73P03001-0006	50.000 lm	372 W	E+F ⁶⁸	-	O/I	II	IP 65	13,7 kg
73P030CH-0006	50.000 lm	372 W	J	-	O/I	II	IP 65	13,4 kg
230 V, 0 / 50 / 60 Hz								
73P03000-0006.P	50.000 lm	376 W	E+F	1 100 %	-	II	IP 65	14,0 kg
73P03001-0006.P	50.000 lm	376 W	E+F ⁶⁸	1 100 %	-	II	IP 65	14,1 kg

Á	••••	5.	000	K*, R _a	a ≥ 80 Panel
<u>Q</u>	••••	5 m, H07 7,5 m, H0			
T				••••	IK08
		*3 000	K -	auf Ar	nfrage





Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.








Wechselschalter 0 | 50 % | 100 %








POWERTUBE II SC



POWERTUBE II M SC

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, Bluetooth® (Casambi)-Steuermodul, 5 m Zuleitung H07BQ-F gelb inkl. Netzstecker, inkl. Transport-Tasche.



D 270, H 590 mm

 5.000 K*, R _a ≥ 80 LED-Panel
 5 m, H07BQ-F

*3.000 K - auf Anfrage

j	Φ	P	╈		Ф		11	Ĭ
230 V, 50 - 60 Hz								
73P01000-0006.PB	24.000 lm	189 W	E+F	1 100%	-	II	IP 65	9,6 kg
73P01001-0006.PB	24.000 lm	189 W	E+F ⁶⁸	1 100 %	-	II	IP 65	9,8 kg

E+F E+F⁶⁸








POWERTUBE II SC



POWERTUBE II L SC

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, Bluetooth® (Casambi)-Steuermodul, 5 m Zuleitung H07BQ-F gelb inkl. Netzstecker, inkl. Transport-Tasche.




D 270, H 850 mm



#	Φ	P	☆		Ф	\oints	11	i
230 V, 50 - 60 Hz								
73P03000-0006.PB	50.000 lm	377 W	E+F	1 100%	-	II	IP 65	13,4 kg
73P03001-0006.PB	50.000 lm	377 W	E+F ⁶⁸	1 100 %	-	II	IP 65	13,5 kg

	5.000 K*, R	a ≥ 80 -Panel
<u>Q</u>	5 m, H0	7BQ-F gelb
T		IK08

*3.000 K - auf Anfrage





Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.

Smart Control

Smart Control steht für die intelligente Fernsteuerung von Leuchten per mobiler App vom Handy oder Tablet. Dabei spielt es keine Rolle, ob einzelne Leuchten oder Gruppen von Leuchten gesteuert werden sollen. Es können alle Leuchten, auch bereits vorhandene, mit einem integrierten "Casambi"-Modul gemeisam gesteuert werden. So auch unsere POWERTUBE II, POWERDISK und POWERCASE L. Die Vernetzung der Leuchten erfolgt dabei per Bluetooth® vom Mobilgerät zur Leuchte und von Leuchte zu Leuchte, was die Reichweite des Leuchten-Netzes erheblich vergrößert.

- EIN/AUS
- Dimmen
- Timer
- Szenen
- Animationen

Installation und Bedienung siehe Seite 118.

Zubehör















Kurbel-Stativ "Premium"


Stahl verchromt, geeignet für 16 und 28 mm-Zapfenaufnahme, automatisches Sicherheitsschloss, Traglast 30 kg, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel



inkl. Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640)

Packmaß:

L 1.850, B 230, H 160 mm



95-0060-0014.D

→I H max 3.800, H min 1.740, D 1.300 mm

22,5 kg

Kurbel-Stativ "LightmaXX"

Stahl verzinkt, verchromt und pulverbeschichtet, mit Zapfenaufnahme, automatischem Sicherheitsschloss, Traglast 85 kg, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel



inkl. Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640)

inkl. Abspann-Set für Stative

Packmaß:

L 1.810, B 300, H 250 mm



95-0294-0014

H max 4.130, H min 1.750, D 1.730 mm



25,0 kg

Gelenkfüße mit Gummiauflage

für Kurbel-Stativ "Premium", Edelstahl, Set (3 Stück)



95-0266-0001



Abspann-Set für Stative

3 x Abspannseil und Heringe



95-0267-0001



1,1 kg

Edelstahl-Stativ "Professionell"

Edelstahl, luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung, Füße verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, Traglast 25 kg, mit DIN-Zapfen 30 mm (DIN 14640)



inkl. Abspann-Satz (3 x Abspannseil und Heringe)

Packmaß:

L 1.120, B 200, H 200 mm

95-0257-0014

H max 4.450, H min 1.100, D 1.600 mm



13,3 kg

Gurtband inkl. Karabinerhaken

Zur hängenden Montage der POWERTUBE II



95-0225-0001

├ L 350 mm












POWERDISK


Mobile Großflächenleuchte

Die Nacht zum Tag gemacht – ein mobiler Geniestreich mit maximalem Lichtstrom für eine leistungsstarke und sicherheitsrelevante Ausleuchtung von Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events sowie zur Unterstützung von Rettungs- und Hilfseinsätzen.

- Ein-Mann-Montage
- Wartungsfrei (passive Kühlung)
- Windlasttauglich bis 150 km/h
- Robuste, schlagfeste Bauweise
- Blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Universelle Stativanbindung für verschiedene Lichtrichtungen (nach unten, nach oben, 30° geneigt)
- Dimmbar
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten








POWERDISK







Gehäuse Aluminium/Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, 10 m Zuleitung mit Netzstecker, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage.



L 750, B 630, H 250 mm



, iii	Φ	P	4		\(\pred{\pm}\)	11	
230 V, 50-60 Hz							
80P01000-0006	57.000 lm	380 W	E+F	1 100 %	1	IP 65	15,6 kg
80P02000-0006	57.000 lm	380 W	E+F	-	I	IP 65	15,0 kg
80P01001-0006	57.000 lm	380 W	E+F ⁶⁸	1 100 %	I	IP 65	15,7 kg
80P02001-0006	57.000 lm	380 W	E+F ⁶⁸	-	I	IP 65	15,1 kg
80P01006-0006	57.000 lm	380 W	CEE 6h	1 100 %	I	IP 65	15,7 kg
80P02006-0006	57.000 lm	380 W	CEE 6h	-	I	IP 65	15,1 kg
80P010CH-0006	57.000 lm	380 W	J	1 100 %	I	IP 65	15,6 kg
80P020CH-0006	57.000 lm	380 W	J	-	I	IP 65	15,0 kg



h (m)	Ø (m)	E (lx)
3	9,37	1852
5	15,62	667
10	31,24	167
20	62,47	42
30	93,71	19











Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.





POWERDISK SC

Gehäuse Aluminium/Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, 10 m Zuleitung mit Netzstecker, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage.




L 750, B 630, H 250 mm

THE WAY IS NOT THE WAY IN THE WAY
Ti.

	5.000 K*, R _a	-
	COE	3-LED
0	10 m, H07	
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	gelb
		IK10
		0

*3.000 K / 4.000 K - auf Anfrage

;	Φ	P	4	0	\overline{\overline{\psi}}	11	i
230 V, 50-60 Hz							
80P01000-0006.B	57.000 lm	380 W	E+F	1 100%	1	IP 65	15,6 kg
80P01001-0006.B	57.000 lm	380 W	E+F68	1 100%	1	IP 65	15,6 kg
80P01006-0006.B	57.000 lm	380 W	CEE 6h	1 100%	1	IP 65	15,6 kg
80P010CH-0006.B	57.000 lm	380 W	J	1 100%	1	IP 65	15,6 kg





Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.

Smart Control

Smart Control steht für die intelligente Fernsteuerung von Leuchten per mobiler App vom Handy oder Tablet. Dabei spielt es keine Rolle, ob einzelne Leuchten oder Gruppen von Leuchten gesteuert werden sollen. Es können alle Leuchten, auch bereits vorhandene, mit einem integrierten "Casambi"-Modul gemeisam gesteuert werden. So auch unsere POWERTUBE II, POWERDISK und POWERCASE L. Die Vernetzung der Leuchten erfolgt dabei per Bluetooth® vom Mobilgerät zur Leuchte und von Leuchte zu Leuchte, was die Reichweite des Leuchten-Netzes erheblich vergrößert.

- EIN/AUS
- Dimmen
- Timer
- Szenen
- Animationen


Installation und Bedienung siehe Seite 118.





POWERDISK











POWERDISK

Zubehör





Kurbel-Stativ "Premium"

Stahl verchromt, geeignet für 16 und 28 mm-Zapfenaufnahme, automatisches Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, Traglast 30 kg, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel



inkl. Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640)

Packmaß:

L 1.850, B 230, H 160 mm



95-0060-0014.D

I → H max 3.800, H min 1.740, D 1.300 mm



22,5 kg



Kurbel-Stativ "LightmaXX"

Stahl verzinkt, verchromt und pulverbeschichtet, mit Zapfenaufnahme, automatischem Sicherheitsschloss, Traglast 85 kg, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel



inkl. Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640) inkl. Abspann-Set für Stative

Packmaß:

L 1.810, B 300, H 250 mm



95-0294-0014

I → H max 4.130, H min 1.750, D 1.730 mm



25,0 kg



Gelenkfüße mit Gummiauflage

für Kurbel-Stativ "Premium", Edelstahl, Set (3 Stück)



95-0266-0001





Abspann-Set für Stative

3 x Abspannseil und Heringe



95-0267-0001



1,1 kg



Edelstahl-Stativ "Professionell"

Edelstahl, luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung, Füße verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, Traglast 25 kg, mit DIN-Zapfen 30 mm (DIN 14640)

H min H max

inkl. Abspann-Satz (3 x Abspannseil und Heringe)

Packmaß:

L 1.120, B 200, H 200 mm

95-0257-0014

H max 4.450, H min 1.100, D 1.600 mm

13,3 kg





Zubehör

Transportkiste für Teleskopstativ "Premium"

Holz, 2 Tragegriffe



95-0265-0040

I←→**I** L 1.990, B 325, H 225 mm

1,2 kg



Transportkiste für Teleskopstativ "Professionell"

Holz, 3 Tragegriffe



95-0258-0040

├── L 1.210, B 265, H 225 mm

11,9 kg



Transporttasche für Teleskopstativ "Professionell"

schwarz

- 2 Trageriemen
- 1 Schultergurt



95-0264-0001

├ L 1.150, B 130, H 240 mm

0,6 kg



Set Teleskopstativ "Professionell"

bestehend aus: Teleskop-Stativ "Professionell" Abspann-Set Transportkiste



95-0257-0014S1

I←→**I** L 1.210, B 265, H 225 mm

25,1 kg



Set Kurbel-Stativ "Premium"

bestehend aus: Kurbel-Stativ "Premium" Stativ-Adapter Abspann-Set Transportkiste



95-0060-0014S1

├── L 1.990, B 325, H 225 mm





POWERDISK

Zubehör





Stativ-Adapter Ø 28 mm / 30 mm (DIN 14640)

Edelstahl, zur Anbindung an vorhandene Stative mit Aufnahme 28 mm





Adapter für hängende Montage

Ø 17 mm

,	95-0255-0014	├ L 70, B 65, H 72 mm	0,12 kg
----------	--------------	------------------------------	---------



Transporttasche für "POWERDISK"

Tragegriffe, Schultergurt und Transportrollen

95-0259-0001	I	6 ,6 kg
--------------	----------	----------------



Transportkiste für "POWERDISK"

Holz, 2 Tragegriffe

;	95-0256-0040	└── L 740, B 290, H 805 mm	17 kg
----------	--------------	------------------------------------	-------





Zubehör

Set "POWERDISK"

bestehend aus: "POWERDISK" Adapter für hängende Montage Transporttasche

,	P	†		\(\frac{1}{2}\)	11
230 V, 50-60 Hz					
80P01000-0006S2	380 W	E+F	✓	I	IP 65
80P02000-0006S2	380 W	E+F	-	1	IP 65
80P01001-0006S2	380 W	E+F ⁶⁸	✓	1	IP 65
80P02001-0006S2	380 W	E+F ⁶⁸	-	1	IP 65
80P01006-0006S2	380 W	CEE 6h	✓	1	IP 65
80P02006-0006S2	380 W	CEE 6h	-	1	IP 65
80P010CH-0006S2	380 W	J	✓	1	IP 65
80P020CH-0006S2	380 W	J	-	I	IP 65



Set "POWERDISK"

bestehend aus: "POWERDISK" Adapter für hängende Montage Transportkiste

#	P	4		=	11
230 V, 50-60 Hz					
80P01000-0006S1	380 W	E+F	✓	I	IP 65
80P02000-0006S1	380 W	E+F	-	1	IP 65
80P01001-0006S1	380 W	E+F ⁶⁸	✓	1	IP 65
80P02001-0006S1	380 W	E+F ⁶⁸	-	1	IP 65
80P01006-0006S1	380 W	CEE 6h	✓	1	IP 65
80P02006-0006S1	380 W	CEE 6h	-	1	IP 65
80P010CH-0006S1	380 W	J	✓	1	IP 65
80P020CH-0006S1	380 W	J	-	1	IP 65







POWERCASE M / L

Mobile Großflächenleuchten

Ob bei Rettungs- und Hilfseinsätzen oder bei der Tatortsicherung, ob im Hoch- und Tiefbau oder bei öffentlichen Veranstaltungen: Sachgerechtes Licht ist optionslos, ist Bedingung und Erfolgsfaktor. Unsere POWERCASE liefert dieses Licht in makelloser Tageslichtqualität mit einem grandiosen Leuchtenlichtstrom von maximal 102.200 Lumen. Diese Großflächenleuchten sind in zwei Baugrößen M und L erhältlich.


- Einzigartiges Kofferdesign für bequemen und schnellen Transport
- Multifunktionale Nutzung: auf dem Boden stehend, h\u00e4ngend oder auf einem Stativ montiert
- Wartungsfrei (passive Kühlung)
- Windlasttauglich bis 150 km/h
- Robuste, schlagfeste Bauweise
- Dimmbar
- Ausführungen mit Casambi Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung verfügbar (POWERCASE L)
- Funktionsupgrade durch Zuleitungstausch (dimmbar, Casambi)
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten






Wirkprinzip der passiven Kühlung

Die Leuchte verfügt über eine passive Kühlung. Im Inneren der Leuchte wird die Wärme über einen Aluminiumkörper abgeführt, wodurch kein aktiver Kühler notwendig und die Leuchte völlig wartungsfrei ist






POWERCASE M Basic








Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff, Abdeckung aus klarem Kunststoff (Polycarbonat) mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker, nicht dimmbar oder stufenlos zweiseitig getrennt dimmbare Versionen, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640, Ausrichtung der Leuchte in 0, 30, 60 oder 90° möglich, auf einem Stativ bzw. hängend (mit Zubehör) nutzbar, inkl. Transporttasche.




L 695, B 724, H 120 mm



*3.000 K - auf Anfrage


#	Φ	P	4		\(\frac{1}{2}\)	11	Ī
230 V, 50-60 Hz							
80M06000-0006	59.000 lm	376 W	E+F	-	1	IP 65	12,6 kg
80M06001-0006	59.000 lm	376 W	E+F ⁶⁸	-	1	IP 65	12,7 kg
80M06006-0006	59.000 lm	376 W	CEE 6h	-	1	IP 65	12,6 kg
80M060CH-0006	59.000 lm	376 W	J	-		IP 65	12,6 kg
80M08000-0006	59.000 lm	376 W	E+F	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	13,1 kg
80M08001-0006	59.000 lm	376 W	E+F ⁶⁸	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	13,2 kg
80M08006-0006	59.000 lm	376 W	CEE 6h	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	13,1 kg
80M080CH-0006	59.000 lm	376 W	J	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	13,1 kg

*getrennt dimmbar





Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.







POWERCASE M

Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff, Abdeckung aus klarem Kunststoff (Polycarbonat) mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker, nicht dimmbar oder stufenlos zweiseitig getrennt dimmbare Versionen, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640, Ausrichtung der Leuchte in 0, 30, 60 oder 90° möglich, zusammengeklappt stehend oder aufgeklappt auf einem Stativ bzw. hängend (mit Zubehör) nutzbar, inkl. Transport-Husse.

Φ

59.000 lm

P

376 W

╬

E+F

E+F⁶⁸

CEE 6h

J


E+F

E+F68

CEE 6h

J

2 x (0 ... 100 %)*



L 695, B 705, H 125 mm

13,1 kg

13,2 kg

13,1 kg

13,1 kg

13,6 kg

13,7 kg

13,6 kg

13,6 kg

IP 65



	5.000 K*, R ₂ ≥ 80 LED-Panel
<u>Q</u>	10 m, H07BQ-F
	IK08
	*3.000 K - auf Anfrage

80M050CH-0006
*aetrennt dimmbar

230 V, 50-60 Hz 80M03000-0006

80M03001-0006


80M03006-0006

80M030CH-0006

80M05000-0006


80M05001-0006

80M05006-0006




E+F	E+F ⁶⁸	J	CEE 6h
CEE 7/7	CEE 7/7	Typ 13	
Übers	icht Stecksv	steme siehe	Seite 167

(




L 692, B 232, H 373 mm




POWERCASE L





Gehäuse Aluminium/Kunststoff, Abdeckung klares Polycarbonat mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker und Potentiometer, stufenlos dimmbar, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640 mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage, inkl. Transport-Husse.



L 949, B 884, H 137 mm

	5.000 K*,	, R _a ≥ 80 ED-Panel
<u>_</u>	10 m, F	H07BQ-F . gelb
T		. IK08

*3.000	Κ	_	auf	Ar	nfrage	e,

,	Ф	P	4	O	\(\frac{1}{2}\)	11	Ĭ
230 V, 50-60 Hz							
80C03000-0006	102.200 lm	775 W	E+F	-	1	IP 65	20,4 kg
80C03001-0006	102.200 lm	775 W	E+F ⁶⁸	-	1	IP 65	20,4 kg
80C03006-0006	102.200 lm	775 W	CEE 6h	-	1	IP 65	20,4 kg
80C030CH-0006	102.200 lm	775 W	J	-	1	IP 65	20,4 kg
80C04000-0006	102.200 lm	775 W	E+F	0 100 %	1	IP 65	20,4 kg
80C04001-0006	102.200 lm	775 W	E+F ⁶⁸	0 100 %	1	IP 65	20,4 kg
80C04006-0006	102.200 lm	775 W	CEE 6h	0 100 %	1	IP 65	20,4 kg
80C040CH-0006	102.200 lm	775 W	J	0 100 %	I	IP 65	20,4 kg
80C05000-0006	102.200 lm	775 W	E+F	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	20,4 kg
80C05001-0006	102.200 lm	775 W	E+F ⁶⁸	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	20,4 kg
80C05006-0006	102.200 lm	775 W	CEE 6h	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	20,4 kg
80C050CH-0006	102.200 lm	775 W	J	2 x (0 100 %)*	I	IP 65	20,4 kg

*getrennt dimmbar



L 884, B 225, H 495 mm

80C04000-0006	h (m)	Ø (m)	E (lx)
	3	4.97	5220
100	5	8.28	1879
200	10	16.56	470
300	20	33.12	118
cd/klm 400 krimusi	30	49.68	52




Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.



POWERCASE L SC



Gehäuse Aluminium/Kunststoff, Abdeckung klares Polycarbonat mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker und Potentiometer, stufenlos dimmbar, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640 mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage, inkl. Transport-Husse.



L 949, B 884, H 137 mm



,	Φ	P	†		\overline{\over	11	i
230 V, 50-60 Hz							
80C04000-0006.B	102.200 lm	775 W	E+F	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	20,4 kg
80C04001-0006.B	102.200 lm	775 W	E+F ⁶⁸	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	20,4 kg
80C04006-0006.B	102.200 lm	775 W	CEE 6h	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	20,4 kg
80C040CH-0006.B	102.200 lm	775 W	J	2 x (0 100 %)*	1	IP 65	20,4 kg

LED-Panel

10 m, H07BQ-F


gelb

IK08

*3.000 K - auf Anfrage


5.000 K*, $R_a \ge 80$

*getrennt dimmbar





Übersicht Stecksysteme siehe Seite 167.



L 884, B 225, H 495 mm

Smart Control

Smart Control steht für die intelligente Fernsteuerung von Leuchten per mobiler App vom Handy oder Tablet. Dabei spielt es keine Rolle, ob einzelne Leuchten oder Gruppen von Leuchten gesteuert werden sollen. Es können alle Leuchten, auch bereits vorhandene, mit einem integrierten "Casambi"-Modul gemeisam gesteuert werden. So auch unsere POWERTUBE II, POWERDISK und POWERCASE L. Die Vernetzung der Leuchten erfolgt dabei per Bluetooth® vom Mobilgerät zur Leuchte und von Leuchte zu Leuchte, was die Reichweite des Leuchten-Netzes erheblich vergrößert.


- EIN/AUS
- Dimmen
- Timer
- Szenen
- Animationen


Installation und Bedienung siehe Seite 118.




POWERCASE L



















VORTEILE DER CASAMBI-STEUERUNG

- App kostenfrei verfügbar (Apple iOS und Android)
- Unterschiedliche Leuchten und Hersteller vernetzbar
- Möglicher Zugriffsschutz per Passwort
- Mehrere Netzwerkkonfigurationen einstellbar
- Synchronisierung mit der Cloud
- Mehrere Benutzer können ein Netzwerk steuern
- Erweiterbares Interface, API für Eigenanpassungen
- iBeacon und Sensoren nutzbar
- "Intelligenz" ist in jedem Modul enthalten (no single point of failure)
- Zukunftsorientierte Software Updates über App-Store



CASAMBI VERWENDET BLUETOOTH®

- Etablierter Standard Bluetooth® Low Energy
- Autonome Vernetzung der Module
- Durch Bildung eines Mesh-Netzwerkes redundante Funkverbindungen möglich
- Steuerung mehrerer Leuchten von einer zentralen Stelle
- Bildung von Leuchtengruppen, vorprogrammierte Szenarien uvm.
- Bis zu 127 Leuchten in einem Netzwerk
- Kein spezielles Gateway nötig da der Funkstandard in Smartphones seit 2012 eingesetzt wird (Zigbee o. ä. erfordern extra Hardware)





CASAMBI-APP INSTALLATION

- 1 Download Casambi-App
- 2 Alle Leuchten einschalten
- Bluetooth® einschalten Casambi-App öffnen
- Alle Leuchten werden automatisch aufgelistet
- Wählen Sie: "Alle Leuchten in Benutzung nehmen"
- Alle Leuchten werden automatisch im im Menü "Leuchten" angezeigt











APP-STEUERUNG

Standard Gesten:

Mit folgenden Gesten können Sie einzelne Leuchten sowie selbst eingerichtete Leuchtengruppen in der App steuern.



Leuchtensymbol antippen, um sie an- oder auszuschalten.



Horizontal über das Leuchtensymbol streifen, um die Helligkeit anzupassen.

POWERCASE

Zubehör









Stahl verchromt, geeignet für 16 und 28 mm-Zapfenaufnahme, automatisches Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, Traglast 30 kg, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel

inkl. Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640)

Packmaß:

L 1.850, B 230, H 160 mm





H max 3.800. H min 1.740. D 1.300 mm

22,5 kg

Kurbel-Stativ "LightmaXX"

Stahl verzinkt, verchromt und pulverbeschichtet, mit Zapfenaufnahme, automatischem Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, Traglast 85 kg, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel



inkl. Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640) inkl. Abspann-Set für Stative

Packmaß:

L 1.810, B 300, H 250 mm



95-0294-0014

→I Hmax 4.130, Hmin 1.750, D 1.730 mm

25,0 kg



Gelenkfüße mit Gummiauflage für Kurbel-Stativ "Premium", Edelstahl Set (3 Stück)





95-0266-0001

1 0,43 kg




Abspann-Set für Stative

3 x Abspannseil und Heringe



95-0267-0001





Vorsteck-Scheiben-Set für POWERCASE M

Opale Kunststoffscheiben für eine werkzeuglose Anbringung vor den LED-Linsen. Zur Reduzierung der Blendung der POWERCASE M bei der Verwendung in engen Räumen oder in geringer Höhe. Set (4 Stück)

80MZ0001-0005

→ L 370, H 90 mm

0,32 kg






Zubehör

Transportkiste für Teleskopstativ "Premium"

Holz, 2 Tragegriffe





Set Kurbel-Stativ "Premium"

bestehend aus: Kurbel-Stativ "Premium" Stativ-Adapter Abspann-Set Transportkiste



Set

2 x Gurtband inkl. Karabinerhaken Zur hängenden Montage der POWERCASE L

,	95-0227-0001	 L 1.000 mm	o ,56 kg



Zuleitungen POWERCASE L als Ersatz oder Funktionsupgrade

Ersatzzuleitungen: H07BQ-F, gelb, Länge 10 m

,	†	0	Ф	
95-80C300-0004	E+F	-	-	-
95-80C301-0004	E+F ⁶⁸	-	-	-
95-80C400-0004	E+F	0 100 %	1)	-
95-80C401-0004	E+F ⁶⁸	0 100 %	1)	-
95-80C500-0004	E+F	2 x (0 100 %)*	2)	-
95-80C501-0004	E+F ⁶⁸	2 x (0 100 %)*	2)	-
95-80CB00-0004	E+F	2 x (0 100 %)*	3)	✓
95-80CB01-0004	E+F ⁶⁸	2 x (0 100 %)*	3)	✓

^{*}getrennt dimmbar





Funktionsupgrade durch Leitungstausch




Benötigen Sie nachträglich eine dimmbare oder per Bluetooth® vernetzbare Leuchte, so tauschen Sie einfach die Zuleitung und werten Ihre Leuchte mit neuen Funktionen auf.









IP 66

IK08

max. 150.000 lm

max. 140 lm/W

THORIX II

Großflächenstrahler für die Montage an Masten, Traversen oder Fassaden



Die LED-Strahler-Serie THORIX II bietet aufgrund ihrer Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten ein besonders umfangreiches Einsatzspektrum. Ob eine breite oder eng strahlende Ausleuchtung gewünscht ist, eine große oder kleine Fläche beleuchtet werden soll bzw. geringe oder hohe Anforderungen an die Beleuchtungsstärke gestellt werden, realisieren lassen sich all diese Wünsche durch den modularen Aufbau mit den verschiedenen Leistungsklassen und den wählbaren Linsen-Optiken.

- Ausstrahlungswinkel 30°, 60° und 90° wählbar
- Schwenkbarer, fein einstellbarer Leuchtenkopf
- Gehäuse in Leichtbauweise aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Montagebügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet
- 1 m Anschlussleitung H07RN-F
- Optional adaptierbare Netzanschlussdose bzw. Anschlussstecker
- Hohe Schutzart bis zu IP 66
- Hoher Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80
- LED in Tageslichtweiß 5.000 K
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten

THORIX II

Eigenschaften

Linsenoptik für 30°, 60° und 90° Ausstrahlungswinkel wählbar



Passive Kühlung, keine Verschleißteile, wartungsfrei



STAUBDICHT

gemäß

DIN EN 60598-1 DIN EN 60529



VIBRATIONSFEST

gemäß

DIN EN 60598-1




Schlag- und bruchfestes Gehäuse

Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



Robustes Gehäuse in Leichtbauweise aus Aluminium, pulverbeschichtet



Hohe Schutzart bis IP 66








Feinstufig einstellbare Beleuchtungsrichtung in 6°-Schritten, 360° schwenkund positionierbar

Optional erhältliche Blendschute zur Reduzierung von Lichtverschmutzung (Dark Sky)

Abfangseil zur Sicherung der Leuchte







Universelle Befestigungmöglichkeit mit Langlöchern im Bügel

Mit 1 m Zuleitung H07RN-F

Optional erhältliche Netzanschlussdose und Netzanschlussstecker






Befestigungsbügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet





THORIX II (2-Module)

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit wählbarer Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.



L 432, B 122, H 265 mm



;	Φ	<u> </u>	P	<u>.</u>	+	11	i
220-240 V, 50/60 Hz							
70T023Z0-0014	24.000 lm	30°	180 W	1,0 m	1	IP 66	6,1 kg
70T026Z0-0014	24.000 lm	60°	180 W	1,0 m	I	IP 66	6,1 kg
70T029Z0-0014	24.000 lm	90°	180 W	1,0 m	I	IP 66	6,1 kg

	30-	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	5	557
20	10	139
30	16	62
40	21	35
50	26	22

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	15	150
20	29	37
30	44	17
40	59	9
50	73	6


60°

	90°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	18	124
20	35	31
30	53	14
40	70	8
50	88	5



THORIX II (3-Module)

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit wählbarer Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.



L 434, B 122, H 351 mm







;	Φ	<u> </u>	P	<u>O</u>	±	11	Ĭ
220-240 V, 50/60 Hz							
70T033Z0-0014	35.000 lm	30°	265 W	1,0 m	1	IP 66	8,8 kg
70T036Z0-0014	35.000 lm	60°	265 W	1,0 m	1	IP 66	8,8 kg
70T039Z0-0014	35.000 lm	90°	265 W	1,0 m	1	IP 66	8,8 kg

	30°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	5	775
20	10	194
30	16	86
40	22	48
50	27	31

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	15	223
20	30	56
30	45	25
40	59	14
50	74	9


60°

	90°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	17	188
20	36	47
30	55	21
40	73	12
50	91	8



THORIX II (4-Module)

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf fein stufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit wählbarer Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.



L 476, B 122, H 460 mm



;	Φ	<u> </u>	P	<u>.</u> O		11	i
220-240 V, 50/60 Hz							
70T043Z0-0014	48.000 lm	30°	370 W	1,0 m	1	IP 66	10,6 kg
70T046Z0-0014	48.000 lm	60°	370 W	1,0 m	I	IP 66	10,6 kg
70T049Z0-0014	48.000 lm	90°	370 W	1,0 m	I	IP 66	10,6 kg

Ñ.	5.000 K, R _a ≥ 80 LED-Panel
0	1 m H07RN-F schwarz
T	IK08


	30°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	5	1178
20	10	294
30	15	131
40	20	74
50	26	47

	60°	
h (m)	Ø (m)	E (Ix)
10	15	299
20	30	75
30	44	33
40	59	19
50	74	12

	90°	
h (m)	Ø (m)	E (Ix)
10	18	254
20	36	64
30	54	28
40	73	16
50	91	10

THORIX II (6-Module)

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit wählbarer Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.



L 459, B 122, H 678 mm



,	Φ	<u> </u>	P	<u>.</u>		11	
220-240 V, 50/60 H	lz						
70T063Z0-0014	70.000 lm	30°	535 W	1,0 m	1	IP 66	15,3 kg
70T066Z0-0014	70.000 lm	60°	535 W	1,0 m	1	IP 66	15,3 kg
70T069Z0-0014	70.000 lm	90°	535 W	1,0 m	I	IP 66	15,3 kg

	5.000 K, R _{&} ≥ 80 LED-Panel
<u>_</u>	1 m H07RN-F
T	IK08

	30-	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
20	10	435
40	20	109
60	31	48
80	41	27
100	51	17

	60°	
h (m)	Ø (m)	E (Ix)
20	29	110
40	59	28
60	88	12
80	117	7
100	147	4


	90°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
20	37	96
40	74	24
60	111	11
80	148	6
100	185	4





THORIX II (8-Module)

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf fein stufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit wählbarer Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.



L 809, B 122, H 490 mm



_)		
- 1			

..... schwarz

;	Φ	<u> </u>	P	<u>O</u>		11	i
220-240 V, 50/60 H	lz						
70T083Z0-0014	97.000 lm	30°	730 W	1,0 m	1	IP 65	21,3 kg
70T086Z0-0014	97.000 lm	60°	730 W	1,0 m	1	IP 65	21,3 kg
70T089Z0-0014	97.000 lm	90°	730 W	1,0 m	1	IP 65	21,3 kg

	30°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
20	10	608
40	20	152
60	30	68
80	41	38
100	51	24


	60°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
20	30	151
40	59	38
60	89	17
80	118	10
100	148	6

	90°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
20	37	130
40	73	32
60	110	14
80	146	8
100	183	5



THORIX II (12-Module)

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit wählbarer Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F, auch als 400 Volt-Variante erhältlich.



L 809, B 122, H 683 mm

ñ	5.000 K, R _a ≥ 80
Ħ	LED-Panel





,	Φ	<u> </u>	P	4	<u>Q</u>	\bigsigma	11	i
220-240 V, 50/60 H	Ηz							
70T0C3Z0-0014	150.000 lm	30°	1.115 W	230 V	1,0 m	1	IP 65	31,9 kg
70T0C6Z0-0014	150.000 lm	60°	1.115 W	230 V	1,0 m	1	IP 65	31,9 kg
70T0C9Z0-0014	150.000 lm	90°	1.115 W	230 V	1,0 m	1	IP 65	31,9 kg
400 V, 50/60 Hz								
70T4C3Z0-0014	150.000 lm	30°	1.115 W	400 V	1,0 m	1	IP 65	31,6 kg
70T4C6Z0-0014	150.000 lm	60°	1.115 W	400 V	1,0 m	1	IP 65	31,6 kg
70T4C9Z0-0014	150.000 lm	90°	1.115 W	400 V	1,0 m	1	IP 65	31,6 kg

	30	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
20	10	908
40	21	227
60	31	101
80	41	57
100	52	36

งก∘

	60°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
20	29	236
40	59	59
60	88	26
80	118	15
100	147	9

	90°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
20	36	204
40	73	51
60	109	23
80	146	13
100	182	8






Zubehör

Blendschute

Zur Reduzierung von Blendung und Lichtverschmutzung (Dark Sky)

2- bis 6-Module





Adapterplatte

Adapterplatte für drehbare Befestigung einer THORIX II auf einer Traverse. Stahl, feuerverzinkt, inklusive Befestigungsmaterial.

2- bis 6-Module







Netzanschlussdose

Inkl. Montage- und Installationszubehör zum Anbau an die Leuchte





Netzanschlussstecker

CEE, 16A, 6h, 3P+N+PE, IP 67 Inkl. Montagezubehör zum Anbau an die Leuchte





Abfangseil

Zur Sicherung der Leuchte (L 1.000 mm)













IP 66

IK08



max. 35.000 lm

max. 130 lm/W

THORIX II Flex

LED-Strahler


THORIX II Flex – unser neuester LED-Strahler steht genau für das, was sein Name bereits beinhaltet: Flexibilität. Dank seines Aufstellbügels mit integrierter Stativaufnahme kann er in jedem erdenklichen Anwendungsfall eingesetzt werden. Auf dem Boden steht er mit seinem breiten Bügel und den vier Gummifüßen vollkommen sicher. Moderne Linsenoptik bietet die Möglichkeit, diesen Strahler mit unterschiedlichen Lichtaustrittswinkeln auszurüsten. Der schwenkbare Leuchtenkopf kann in 6°-Abständen schnell und einfach mit einer Rändelschraube fixiert werden.


- Ausstrahlungswinkel 30°, 60° und 90° (auch gemischt) wählbar
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Für alle Stative mit DIN-Zapfen (30 mm/DIN 14640) geeignet
- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit
- Hohe Schutzart IP 66
- Robuste Bauweise
- Dimmbar
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



THORIX II Flex

Eigenschaften






THORIX II Flex





THORIX II Flex (2-Module)

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau-metallic pulverbeschichtet, Aufstellbügel aus Stahl silbergrau-metallic pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640.



L 440, B 173, H 335 mm

Î	5.000 K, R _a ≥ 80 LED-Pane
<u>Q</u>	10 m schwarz / gelb
<u>T</u>	IK08
†	E+F ⁶⁸

,	Φ	<u> </u>	P	0	<u>,</u>	(±)	11	i
220-240 V, 50/60 Hz								
70F02301-0014	24.000 lm	30°	180 W	-	H07RN-F	1	IP 66	8,5 kg
70F02601-0014	24.000 lm	60°	180 W	-	H07RN-F	1	IP 66	8,5 kg
70F02901-0014	24.000 lm	90°	180 W	-	H07RN-F	1	IP 66	8,5 kg
70F02A01-0014	24.000 lm	30° + 60°	180 W	-	H07RN-F	1	IP 66	8,5 kg
70F02B01-0014	24.000 lm	30° + 90°	180 W	-	H07RN-F	1	IP 66	8,5 kg
70FD2301-0014	24.000 lm	30°	180 W	✓	H07BQ-F	1	IP 66	8,5 kg
70FD2601-0014	24.000 lm	60°	180 W	✓	H07BQ-F	I	IP 66	8,5 kg
70FD2901-0014	24.000 lm	90°	180 W	✓	H07BQ-F	1	IP 66	8,5 kg

h (r	n) Ø (m)	E (lx)
5	3	2279
10	5	550
15	8	253
20	10	142
25	13	91

30°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	7	615
10	15	154
15	22	68
20	29	38
25	37	25

60°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	9	497
10	18	124
15	27	55
20	37	31
25	46	20

90°



CEE 7








THORIX II Flex (3-Module)

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau-metallic pulverbeschichtet, Aufstellbügel aus Stahl silbergrau-metallic pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640.



L 440, B 173, H 420 mm



#	Φ	<u> </u>	P	0	<u>O</u>	\(\begin{array}{c}\end{array}\)	11	Ĭ
220-240 V, 50/60 Hz								
70F03301-0014	35.000 lm	30°	265 W	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03601-0014	35.000 lm	60°	265 W	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03901-0014	35.000 lm	90°	265 W	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03A01-0014	35.000 lm	60° + 30° + 60°	265 W	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03B01-0014	35.000 lm	90° + 30° + 90°	265 W	-	H07RN-F	1	IP 66	11,5 kg
70FD3301-0014	35.000 lm	30°	265 W	✓	H07BQ-F	1	IP 66	11,7 kg
70FD3601-0014	35.000 lm	60°	265 W	✓	H07BQ-F	1	IP 66	11,7 kg
70FD3901-0014	35.000 lm	90°	265 W	✓	H07BQ-F	I	IP 66	11,7 kg

Á	5.000 K, R _a ≥ 80 LED-Panel
<u>0</u>	10 m schwarz / gelb
1	IK08
†	E+F68

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	3	3480
10	5	870
15	8	387
20	10	218
25	13	139

30°

	60°	
h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	7	900
10	15	225
15	22	100
20	30	56
25	37	36

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	9	759
10	18	190
15	27	84
20	37	47
25	46	30

90°



E+F⁶⁸



THORIX II Flex

Zubehör





Kurbel-Stativ "Premium"

Stahl verchromt, geeignet für 16 und 28 mm-Zapfenaufnahme, automatisches Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, Traglast 30 kg, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel



inkl. Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640)

Packmaß:

L 1.850, B 230, H 160 mm



H max 3.800, H min 1.740, D 1.300 mm




22,5 kg



Kurbel-Stativ "LightmaXX"

Stahl verzinkt, verchromt und pulverbeschichtet, mit Zapfenaufnahme, automatischem Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, Traglast 85 kg, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel



Packmaß:

L 1.810, B 300, H 250 mm





95-0294-0014

I H max 4.130, H min 1.750, D 1.730 mm



25,0 kg



Edelstahl-Stativ "Professionell"

Edelstahl, luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung, Füße verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, Traglast 25 kg, mit Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640),

inkl. Abspann-Satz (3 x Abspannseil und Heringe)

Packmaß:

L 1.120, B 200, H 200 mm





95-0257-0014

H max 4.450, H min 1.100, D 1.600 mm



13,3 kg



Gelenkfüße mit Gummiauflage

für Kurbel-Stativ "Premium", Edelstahl, Set (3 Stück)



95-0266-0001





Abspann-Set für Stative

3 x Abspannseil und Heringe

95-0267-0001



1,1 kg





Handleuchten







SteckG*





ACHILLES







-3 suprabeam®

153
















SteckG


Light wherever you need it




- Befestigung am Werkzeug durch Aufstecken in gewünschter Position
- Leicht und kompakt
- Für eine Vielzahl an Werkzeugen verwendbar (Spannbereich 6 bis 20 mm)
- Laufzeit bis zu 2,5 Stunden
- Mit Ein-/Aus-Taster
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse
- Integrierter Lithium-Polymer-Akku (LiPo-Akku)
- Hohe Schutzart IP 44
- Hoher Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80
- Patentgeschützt
- Umwelt- und ressourcenschonend









SteckG





SteckGO

LED-Werkzeugleuchte, 2-Komponenten-Gehäuse aus Polycarbonat und Polyurethan (blau/anthrazit), 3 LEDs, Ein-/Aus-Taster, Werkzeugaufnahme für Durchmesser 6 bis 20 mm, Lithium-Polymer-Akku, USB-C Ladebuchse, Ladezustandsanzeige, inkl. USB-Ladekabel.





D 60, H 20 mm

l ñ l	
	 $R_a \ge 80$



_______ ca. 2,5 h



#	4	Ф	\bar{\bar{\pm}}	11	i
74-0081-0006	5 V DC	O/I	III	IP 44	37 g

h (m)	Ø (m)	E (lx)
0.1	0.04	5124
0.2	0.09	1281
0.3	0.13	569
0.4	0.18	320
0.5	0.22	205
0.7	0.31	105
1.0	0.45	51



Steck G*





ANWENDUNGEN

- Kartusche
- Bauschaumpistole
- Schraubendreher
- Ratsche
- Zimmermannsbleistift
- und vieles mehr





KLEIN. LEICHT. CLEVER

HANDWERK
BAUGEWERBE
INDUSTRIE
HEIM & HOBBY















max. 350 lm

ACHILLES

Handstableuchten

Die LED-Akku-Handstableuchten "ACHILLES" sollten in keinem Werkzeugkoffer, bei keiner Wartung oder Inspektion fehlen. Robust, trotzdem kompakt und leicht sowie mit einer angenehmen Soft-Touch-Oberfläche ausgestattet sind sie ein alltäglicher Begleiter bei der Arbeit.

- Umschaltbar zwischen Front- und Top-LED
- Kapazitätsanzeige
- USB-C-Ladebuchse (inkl. Ladekabel)
- Universelle Befestigung mit Magnet oder Haken
- Verstellbarer Bügel
- Powerbank-Funktion (Version "MC maxi")
- Stufenlos dimmbar (Version "MC maxi")
- Hoher Farbwiedergabeindex Ra≥96 (Version "MC maxi")



ACHILLES





Anzeige von Ladezustand und Dimmstufe via LCD-Display (Version "MC maxi")



Umschaltbar zwischen Front- und Top-LED



Hoher Farbwiedergabeindex Ra≥96 (Version "MC maxi")



Schalter: Ein / Aus, dimmbar: - / +



Verstellbarer Bügel

Powerbank-Funktion (Version "MC maxi")








ACHILLES mini

Akku-Handstableuchte, Gehäuse aus gummiertem, schwarzen Kunststoff, 2 Schaltstufen (Front-LED/Top-LED), verstellbarer Bügel mit integriertem Magnethalter, Gürtelclip, ausklappbarer Haken, Li-Ionen-Akku, Kapazitätsanzeige, USB-C-Ladebuchse, inkl. Ladekabel (USB-A / USB-C).



L 155, B 40, H 30 mm









,	ń	Φ	\bigsigma	11	†	Ĭ
74-0015-0001	1x COB-LED (Front) 1x LED (Top)	150 lm 50 lm	III	IP 20	USB	130 g



ACHILLES MC maxi

Dimmbare Akku-Handstableuchte mit hervorragender Farbwiedergabe, Gehäuse aus gummiertem, schwarzen Kunststoff, mit Gürtelclip, ausklappbarem Haken, verstellbarem blauen Bügel mit integriertem Magnethalter sowie Ladezustandsanzeige via LCD-Display und Powerbank-Funktion (USB-A), USB-C-Ladebuchse, inkl. Ladekabel (USB-A / USB-C).



L 190, B 60, H 32 mm

<u> </u>	 ≈ 3 h












,	Á	Φ	\pi	11	†	i
74-0028-0006	1x COB-LED (Front) 1x LED (Top)	350 lm 150 lm	III	IP 20	USB	215 g











IP 68







max. 4.200 lm





Ob als Inspektions-Taschenlampe, batteriebetrieben mit schaltbaren Helligkeitsstufen, als Version mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku oder als leichte Stirnlampe – Suprabeam bietet ein komplettes Programm für jeglichen Einsatzzweck im Beruf oder in der Freizeit.

- Höchste Qualität mit 2 Jahren Garantie
- Microcontroller-gesteuertes Lichtmanagement für hohe Lichteffizienz
- Lange Leuchtdauer bei gleichmäßig geregelter Leuchtintensität
- Mit "CREE"-Power-LED
- Lieferung mit umfangreichem Zubehör



Eigenschaften



Lifetime Product Support; die nicht mehr von der Garantie abgedeckten Produkte werden kostenlos repariert; der Versand und eventuell benötigte Ersatzteile werden in Rechnung gestellt



Hochfestes Aluminium 6061-T6 aus der Luft- und Raumfahrt



Li-lon-Akku direkt per USB-C oder Lade-Station aufladbar





Hyperfocus™ Technologie zur LED-Lichtfokussierung



Mit abnehmbarem Kopfband (M6xr), waschbar; ersetzbares Schaumstoffpolster; mit Anti-Schweiß-Silikon-Punkten für bessere Griffigkeit und mehr Komfort **3**suprabeam° Metall- bzw. Silikon-Schalter mit Touch-Funktion an der Rückseite (Q1r); elektronischer Schalter mit Silikonabdeckung (Q3r, Q7xrs) Handschlaufe Tasche mit Gürtelschlaufe, Fach für Ersatzakku Griffiges Oberflächen-Design HARRISH HARRIST TO SERVICE A S









































Verkaufs- und Lieferbedingungen



Zeichenerklärung



Kontakt



Übersicht Stecksysteme



Verkaufs- und Lieferbedingungen (Deutschland)

Stand 01.01.2018

Artikel I: Allgemeine Bestimmungen

- 1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen SONLUX und Besteller im Zusammenhang mit den Lieferungen und/oder Leistungen von SONLUX (im Folgenden: Lieferungen) gelten ausschließlich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen haben Geltung auch dann, wenn der Besteller in seinen Einkaufsbedingungen die G\(\text{0}\)itigkeit der Verkaufs- und Lieferbedingungen von SONLUX ausschlie\(\text{0}\) to die ausdr\(\text{0}\)icklicher Widerspruch dagegen von unserer Seite nicht erfolgt. Allgemeine Gesch\(\text{aft}\)sbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als SONLUX ihnen ausdr\(\text{0}\)cklich schriftlich zugestimmt hat. M\(\text{0}\)indilich getroffene Vereinbarungen und besondere Abreden bed\(\text{0}\)fren zur Verbindlichkeit der schriftlichen Best\(\text{aft}\)gung durch SONLUX.
- 2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich SONLUX seine eigentums- und urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung durch SONLUX Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag SONLUX nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen SONLUX zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.
- 3. Teillieferungen sind zulässig, wenn die dem Besteller zumutbar sind.
- Der Begriff "Schadensersatzansprüche" in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen umfasst auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
- 5. SONLUX ist berechtigt, diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen einseitig zu ändern, soweit dies zur Beseitigung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen notwendig ist. SONLUX verpflichtet sich über eine Änderung unter Mitteilung des Inhalts der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte Email-Adresse des Kunden zu informieren. Diese Änderung wird Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht binnen sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis gegenüber SONLUX in Schriftform oder Textform widerspricht.

Artikel II: Preise, Lieferfrist, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung

- Die Preise verstehen sich per Stück netto ab Werk einschließlich handelsüblicher Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind 4 Wochen verbindlich.
- Bei Bestellungen zur sofortigen Abnahme im Wert ab Euro 500,- erfolgt die Lieferung in Deutschland frei Haus.
- 3. Die von SONLUX genannten Lieferfristen/Lieferdaten werden weitgehenst erfüllt. Sie sind jedoch nicht verbindlich.
- 4. Die von SONLUX angegebene Lieferfrist beginnt erst, wenn technische Fragen geklärt sind und eine schriftliche Übereinstimmung über die Bestellung vorliegt. Ebenso hat der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen, insbesondere erforderliche Unterlagen und beizustellende Materialien rechtzeitig zu liefern, Freigaben und sonstige Genehmigungen zu erteilen und die vereinbarten Zahlungsbedingungen zu erfüllen.
- 5. Die Bezahlung der Rechnungen hat innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto ohne jeden Abzug zu erfolgen. Bei Zahlung binnen 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto vom Nettowarenwert, ebenso bei Vorauskasse.
- 6. Zahlungen sind frei Zahlstelle von SONLUX zu leisten.
- 7. Für Aufträge unter Euro 50,- wird ein Bearbeitungszuschlag von Euro 10,- erhoben.
- 8. Dem Besteller steht ein Zurückbehaltungsrecht nur hinsichtlich der Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis zu, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Im letzten Falle kann er die Zahlung der Vergütung bei Mängeln von Teilen der Lieferung oder Leistung nur in der Höhe zurückhalten, die dem Wert der mangelhaften Lieferung oder Leistung entspricht. Gegenansprüche des Bestellers wegen Pflichtverletzungen von SONLUX bleiben unberührt.

Artikel III: Eigentumsvorbehalt

- 1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum von SONLUX bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die SONLUX zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird SONLUX auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; SONLUX steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu.
- 2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.
- 3. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten einschließlich etweiger Saldoforderungen sicherungshalber an SONLUX ab, ohne dass es weiterer besondere Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an SONLUX ab, der dem von SONLUX in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht.
- 4. a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung erfolgt für SONLUX. Der Besteller verwahrt die dabei entstehende neue Sache für SONLUX mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware.
 - b) SONLUX und Besteller sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder Vermischung mit anderen, nicht SONLUX gehörenden Gegenständen SONLUX in jedem Fall Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zusteht, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware zum Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung ergibt. Die neue Sache gilt insoweit als Vorbehaltsware.
 - c) Die Regelung über die Forderungsabtretung nach Nr. 3 gilt auch für die neue Sache. Die

- Abtretung gilt jedoch nur bis zur Höhe des Betrages, der dem von SONLUX in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware entspricht, d) Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an SONLUX ab.
- 5. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist SONLUX berechtigt, die Einziehungsermächtigung des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann SONLUX nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber seinen Kunden verlangen.
- 6. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller SONLUX unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller SONLUX unverzüglich die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
- 7. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist SONLUX nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch SONLUX liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, SONLUX hätte dies ausdrücklich erklärt.

Artikel IV: Lieferstörung; Verzug

- Ist die Nichteinhaltung der Fristen zurückzuführen auf a) höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Terrorakte, Aufruhr, oder ähnliche Ereignisse (z.B. Streik, Aussperrung),
 - b) Virus- und sonstige Angriffe Dritter auf das IT-System von SONLUX, soweit diese trotz Einhaltung der bei Schutzmaßnahmen üblichen Sorgfalt erfolgten,
- c) Hindernisse aufgrund von deutschen, US-amerikanischen sowie sonstigen anwendbaren nationalen, EU- oder inter- nationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts oder aufgrund sonstiger Umstände, die von SONLUX nicht zu vertreten sind, oder d) nicht rechtzeitige oder ordnungsgemäße Belieferung von SONLUX, verlängern sich die
- 2. Kommt SONLUX in Verzug, kann der Besteller sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist – eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht zweckdienlich verwendet werden konnte.
- 3. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Nr. 2 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer SONLUX etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von SONLUX zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen von SONLUX innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.
- 5. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden weiteren angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5%, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

Artikel V: Gefahrübergang

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung unser Werk verlässt. Das Transportrisiko geht zu Lasten des Empfängers. Für Transportbruch wird kein Ersatz geleistet, wenn die Bruchversicherung in Höhe von 1 % des Netto-Rechnungsbetrages abgelehnt wird.
- Wenn der Versand oder die Zustellung aufgrund vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über.

Artikel VI: Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

Artikel VII: Sachmängel

Für Sachmängel haftet SONLUX wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl von SONLUX unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
- Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn; Entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung. Diese Frist gilt nicht:
 - soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt,
 - bei Vorsatz,

Stand 01.01.2018

- bei arglistigem Verschweigen des Mangels, sowie
- bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie

Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) verjähren ebenfalls in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, vorausgesetzt der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf.

Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

- 3. Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich an .am@sonlux.de" zu erfolgen
- 4. Bei Mängelansprüchen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückbehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht nicht, wenn seine Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist SONLUX berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.
- SONLUX ist Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 11 – nur bezüglich des mangelhaften Teils vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen, Ein-/Ausbau- oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
- Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen sind insoweit ausgeschlossen, als die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Dies gilt entsprechend für Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers), vorausgesetzt der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf.
- 9. Bei Aufwendungsersatzansprüchen des Bestellers ist unter gleich geeigneten Mitteln für den Ausbau der mangelhaften Sache und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder nachgelieferten mangelfreien Sache die wirtschaftlichste Lösung zu wählen. Unverhältnismäßige Kosten werden von SONLUX verweigert.
- 10. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen SONLUX gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.
- 11. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem Verschweigen des Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von SONLUX. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Weitergehende oder andere als in diesem Art. VII geregelten Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

Artikel VIII: Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte: Rechtsmängel

- 1. Sofern nicht anders vereinbart, ist SONLUX verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts ohne Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch SONLUX erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet SONLUX gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. VII Nr. 2 bestimmten Frist wie folgt:
 - a) SONLUX wird nach seiner Wahl auf seine Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies SONLUX nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
 - b) Die Pflicht von SONLUX zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Art. XII. c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen von SONLUX bestehen nur, soweit der Besteller SONLUX über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und SONLUX alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- 2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertre-
- 3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von SONLUX nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von SONLUX gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- 4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr.1a) geregelten Ansprüche des Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des Art. VII Nr. 4, 5, 8 und 10 entsprechend.
- 5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. VII entsprechend.
- Weitergehende oder andere als die in diesem Art. VIII geregelten Ansprüche des Bestellers gegen SONLUX und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

Artikel IX: Erfüllungsvorbehalt

1. Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass keine Hindernisse aufgrund von deutschen, US-amerikanischen sowie sonstigen anwendbaren nationalen, EU- oder internationalen

- Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.
- 2. Der Besteller ist veröflichtet, alle Informationen und Unterlagen beizubringen, die für die Ausfuhr, Verbringung bzw. Einfuhr benötigt werden.

Artikel X: Unmöglichkeit; Vertragsanpassung

- 1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass SONLUX die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich verwendet werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- Sofern Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 a) bis c) die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb von SONLUX erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht SONLUX das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Gleiches gilt, wenn erforderliche Ausfuhrgenehmigungen nicht erteilt werden oder nicht nutzbar sind. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des Freignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

Artikel XI: Rücknahmen und Entsorgung

- 1. Die teilweise oder völlige Stornierung eines Auftrages durch den Käufer ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. In diesem Fall sind wir berechtigt, zur teilweisen Deckung unserer Kosten 30 % des Warenwertes zu berechnen. Dies gilt nicht, solange es sich bei der Ware um kundenspezifische Auftragsfertigung handelt. Hier werden 100 % der Kaufsumme fällig. Bereits gelieferte Ware wird nur, wenn überhaupt, in verkaufsfähigem Zustand, in Originalverpackung zurückgenommen. Sonderanfertigungen (kundenspezifische Auftragsfertigung), Hinweis- und Sicherheitsleuchten, auf Wunsch des Kunden beschaffte Ware, Leuchtstoff- und LED-Lampen, Akkus und Batterien sowie elektronische Schaltgeräte werden nicht zurückgenommen. Unser Einverständnis zur Rücknahme erklären wir durch Ausstellung eines Rücknahmescheines, den Sie bitte der Rücksendung beifügen. Eine Gutschrift für original verpackte, gängige und unbeschädigte Ware erfolgt mit maximal 70 % des berechneten Preises. Alle Aufarbeitungs-, Fracht- und Verpackungskosten gehen zusätzlich zu Lasten des Käufers. Rücksendungen laufen grundsätzlich auf Gefahr des rücksendenden Kunden. Für ohne eine schriftliche Einverständniserklärung von SONLUX eingesandte Ware erfolgt keine Gutschrift. Die Ware kann auf Kosten des Einsenders entsorgt werden.
- 2. Der nicht-private Besteller verpflichtet sich, die Entsorgung der gelieferten Erzeugnisse nach den Bestimmungen des "Elektro- und Elektronikgerätegesetzes - ElektroG" zu gewährleisten. Bei einem Weiterverkauf überträgt der Besteller diese Verpflichtung an seinen Vertragspartner. Für EU-Kunden außerhalb Deutschlands: Bitte beachten Sie die Umsetzung der WEEE in die nationale Gesetzgebung.

Artikel XII: Sonstige Schadensersatzansprüche

- 1. Soweit nicht anderweitig in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen geregelt, sind Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen.
- 2. Dies gilt nicht, soweit wie folgt gehaftet wird:
- a) nach dem Produkthaftungsgesetz,
- b) bei Vorsatz.
- c) bei grober Fahrlässigkeit von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten, d) bei Arglist,
- e) bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie,
- f) wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder g) wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
- Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein anderer der vorgenannten Fälle vorliegt.
- 3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Artikel XIII: Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Bamberg, SONLUX ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.
- 2. Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Artikel XIV: Verbindlichkeit des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

Verkaufs- und Lieferbedingungen für den Export finden Sie unter: www.sonlux.de





ZEICHENERKLÄRUNG

Chemische Beständigkeit

von im Leuchtenbau verwendeten Kunststoffen

Chemische Stoffe	max. Konzentration	PC	PMMA
Aceton		-	-
Akkumulatorensäure		0	-
Aliphat. Kohlenwasserstoffe		+	0
Alkohol	30%	+	+
Alkohol konzentriert		-	-
Aluminiumsulfat	10%	+	
Ameisensäure	30%	-	0
Ammoniak	5%	-	+
Ammoniak	25%	-	+
Anilin		-	-
Aromatische Kohlenwasserstoffe		-	-
Arsensäure		+	+
Äther		-	-
Ätzkali		-	
Benzol		-	-
Bier		+	+
Blut		+	+
Bromsäure		-	-
Calciumchlorid		+	+
Chloroform		-	-
Chlorophenol		-	-
Chromsäure	40%	0	0
Dieselkraftstoff		0	+
Dioxan		-	-
Essigsäure	5%	+	0
Essigsäure	30%	+	-
Essigsäureethylester, Ethylacetat		-	-
Ethanol	30%	+	0
Ethanol	50%	+	-
Ethylacetat		-	-
Ethylalkohol		+	0
Fett mineralisch		-	+
Fett pflanzlich		-	+
Fett tierisch		-	+
Glycerin		0	+
Glykol		+	+
Glysantin		+	+
Glyzerin		0	+
Heizöl		-	0
Kalilauge	30%	-	+
Kaliumnitrat		+	+
Kalkmilch		0	+
Ketone		-	-
Kochsalzlösung	20%	+	+
Kohlendioxid		+	+
Kohlenmonoxid		+	+

Chemische Stoffe	max. Konzentration	PC	PMMA
Kohlenwasserstoffe		-	0
Lauge		0	+
Lysol		-	-
Meerwasser		+	+
Methanol		-	-
Methylchlorid		-	-
Milchsäure, wässrig	10%	+	+
Mineralöle		+	+
Natronlauge	2%	-	+
Natronlauge	10%	-	+
Normalbenzin (ROZ 91)		0	-
Petrolether (Leichtbenzin)		0	+
Phenol		-	-
Salpetersäure	10%	+	+
Salpetersäure	20%	0	0
Salzsäure	5%	+	+
Salzsäure	15%	+	+
Salzsäure	20%	О	+
Schwefeldioxid		0	-
Schwefelsäure	30%	+	+
Schwefelsäure	50%	+	+
Schwefelsäure	70%	0	0
Schwefelwasserstoff		+	+
Seifenlauge		+	+
Silikonöle		+	0
Soda Bleichmittel		+	+
Superbenzin		-	+
Terpentinöl		О	0
Tetrachlorkohlenstoff		-	-
Toluol		-	-
Trichlorethylen		-	-
Wasserstoffperoxid	30%	0	-
Wasserstoff-Sulfid		+	+
Xylol / Dimethylbenzol		-	-
Zitronensäure	20%	+	+

- + beständig
- o bedingt beständig
- nicht beständig



Schutzarten nach EN 60598/VDE 0711

1. Kennziffer: Fremdkörperschutz

- IP 2X Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern > 12 mm
- IP 3 x Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern > 2,5 mm
- IP 4X Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern > 1 mm
- IP 5X Staubgeschützt
- IP 6X Staubdicht

2. Kennziffer: Wasserschutz

- IP X0 Kein Schutz
- IP X1 Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
 - IP X2 Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser bis 15° Neigung
- IP X3 Schutz gegen schräg fallen des Sprühwasser bis 60° Neigung
- IP X4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
- - IP X6 Schutz gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen oder schwere See
- IP X7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
- - IP X9 Schutz gegen Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung

Die Angabe der Schutzart gilt nur in der angegebenen bzw. zugelassenen Montageart.

D-Zeichen

Mit dem D-Zeichen werden Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur gekennzeichnet, die nach EN 60598-2-24 zertifiziert sind. Sie entsprechen dem Anforderungsprofil von Leuchten für feuergefährdete Betriebsstätten.

Schutzklassen

Schutzklasse I

Leuchten für Anschluss an einen Schutzleiter. Die Schutzleiterklemme ist mit

gekennzeichnet.

Im Fehlerfall: Schutz durch Netzabschaltung mittels Überstromschutzeinrichtungen.

Schutzisolierte Leuchten. Neben der Betriebsisolierung haben diese Leuchten zusätzlich eine weitere Schutzisolierung.

Im Fehlerfall: Durch die zusätzliche Isolierung sind berührbare Metallteile doppelt geschützt.

Schutzklasse III

Leuchten für Anschluss an Schutzkleinspannung (max. 50 V AC), z. B. an Sicherheitstransformator nach EN 60742/VDE 0551 oder andere Spannungsquellen mit vergleichbaren Sicherheitseinrichtungen.

Im Fehlerfall: Schutz durch effektiv ungefährliche Spannung.

IK-Code (Schlagfestigkeit)

Es gibt zehn Schutzarten, entsprechend der Schlagenergie, der das Gehäuse mindestens standhalten kann.

IK00	keine Stoßfestigkeit
IK01	≤ 0,15 Joule
IK02	≤ 0,20 Joule
IK03	≤ 0,35 Joule
IK04	≤ 0,50 Joule
IK05	≤ 0,70 Joule
IK06	≤ 1,0 Joule
IK07	≤ 2,0 Joule
IK08	≤ 5,0 Joule
IK09	≤ 10,0 Joule
IK10	≤ 20,0 Joule



ZEICHENERKLÄRUNG



Bestellnummer



Anzahl der Steckdosen



Mit / ohne Schalter



Batterie / Akku



Schutzklasse



Schutzart



Stecksystem



Höhe (H), Länge (L), Breite (B), Durchmesser (D)



Gewicht



Zuleitung



LED



Schlag- und bruchfeste Bauweise (siehe IK-Code)



Taschenlampen-/ Notlichtfunktion



Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur



Systemleistung (Watt)



Dimmbare Leuchte



Effektiver Leuchtenlichtstrom (lm)



Mit Durchverdrahtung



Ausstrahlungswinkel



Leuchtdauer



Systemleistung Akkubetrieb



Systemleistung Netzbetrieb (mit gleichzeitiger Akkuladung)



Druckausgleichsventil zur Vermeidung von Kondenswasser in der Leuchte



Umwelt-und ressourcenschonend



Casambi Bluetooth® Steuerung



Ladezeit Akku



USB



Ladegerät



Taschenlampe Leuchtweite



Taschenlampe Leuchtstufen



Taschenlampe Leuchtdauer



Temperatur



Powerbank

Begriffserklärungen zu in diesem Katalog angegebenen Werten

Leuchtenlichtstrom [lm]

Ist die Lichtleistung, welche von einer Leuchte abgestrahlt wird. Der Leuchtenlichtstrom wird in Lumen [Im] angegeben. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte.

Systemeffizienz [lm/W]

Die Systemeffizienz beschreibt das Verhältnis von Leuchtenlichtstrom (Im) zu eingesetzter Systemleistung (W). Leistungsverluste durch Betriebsgeräte sind im Wert Im/W bereits berücksichtigt. Bei MultiLumen-Versionen wird der Maximalwert angegeben.

Systemleistung [W]

Ist die Angabe der Gesamtwirkleistung Psys in Watt [W] der Leuchte, ausgehend von der Lichtquelle inklusive aller zum Betrieb der Lichtquelle benötigten Vorschaltgeräte. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte.

KONTAKT



Vertrieb Deutschland

Telefon Nord: +49 151 180 293 78 Telefon Süd: +49 151 127 198 45

E-Mail: vertrieb@sonlux.de

Vertrieb Export

Telefon: +49 151 180 293 91 E-Mail: export@sonlux.de

Vertriebsinnendienst Deutschland

Telefon: +49 3632 6522-859 E-Mail: vertrieb@sonlux.de

Vertriebsinnendienst Export

Telefon: +49 3632 6522-824 E-Mail: export@sonlux.de

Zentrale

Telefon: +49 3632 6522-0 E-Mail: info@sonlux.de

Service / Qualitätsmanagement

Telefon: +49 3632 6522-861 E-Mail: qm@sonlux.de





ÜBERSICHT STECKSYSTEME

4	Stecker		Steckdose		Länder
С		C CEE 7/16			BE, BG, DK, DE, EE, FI, FR, GR, IS, IT, HR, LV, LI, LT, LU, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SE, CH, SK, SI, ES, CZ, HU
E+F	1 2	E+F (IP X4) 1 CEE 7/7 2 CEE 7/17			BE, BG, DK, DE, EE, FI, FR, GR, IS, IT, HR, LV, LT, LU, NL, AT, PL, PT, RO, SE, SK, SI, ES, CZ, HU
F		E+F (IP X4) CEE 7/7		F CEE 7/3	BG, DE, EE, FI, GR, IS, IT, HR, LV, LT, LU, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SE, SK, SI, ES, HU
E		E+F (IP X4) CEE 7/7		E CEE 7/5	BE, FR, PL, SK, CZ
E+F ⁶⁸		E+F ⁶⁸ (IP 68) CEE 7/7			BE, BG, DK, DE, EE, FI, FR, GR, IS, IT, HR, LV, LT, LU, NL, AT, PL, PT, RO, SE, SK, SI, ES, CZ, HU
F ⁶⁸		E+F ⁶⁸ (IP 68) CEE 7/7		F ⁶⁸ (IP 68) CEE 7/3	BG, DE, EE, FI, GR, IS, IT, HR, LV, LT, LU, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SE, SK, SI, ES, HU
G	***	G BS 1363			GB, IE, MT, CY
J	1 2	J ¹ SN 441011, Typ11 ² SN 441011, Typ13			LI, CH
K	•	K DS 60884-2-D1	w w	K DS 60884-2-D1	DK
CEE 6h		CEE 230 V AC, 50/60Hz, 2P+E, 16A, 6h, blau			
CEE 110		CEE 110 V AC, 50/60Hz, 3P, 16A, 4h, gelb	\odot		
CEE 42		CEE 42 V AC, 50/60Hz, 2P, 16A,12h, weiß			
CEE 24		CEE 24 V AC, 50/60Hz, 2P, 16A, violett			
DIN		DIN 12 / 24 V DC, DIN 14690			
Car		Car 12 / 24 V DC, Kfz-Bordnetz			

Weitere Stecker-/Steckdosen-Versionen auf Anfrage.





SONLUX Lighting GmbH

Frankenhäuser Straße 66 99706 Sondershausen Deutschland

Telefon +49 3632 6522-0

www.sonlux.de info@sonlux.de



