

INSTRUCTION


Heledon
901765.003.3.76




RZB
LIGHTING


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20 IK06




 4 x 1,5 mm²

 1,50 mm²



 Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> 5 °C ... + 25 °C



D 162, H 3, HEL 135



DA 152, HE 200,
S 1-20, LE 550, BE 350



0,88 kg



LED

Φ_{g} [lm]

4300

P_{g} [W]

32

P_{g}

1 x 24,8 W

CCT [K]

3500

CRI

90

RG $\text{\textcircled{g}}$

RG 1

EEK 

D

I_{max}  $I_{\text{max}}/2$
T50

50 A / 10 μ s

B_{10}
[St.]

18

B_{16}
[St.]

30

C_{10}
[St.]

23

C_{16}
[St.]

36

$\text{COS } \varphi$

0,9



LG 156, BG 43, HG 30

$f_{\text{min}} - f_{\text{max}}$
[MHz]

13,553 - 13,567

p_{EIRP} [mW]

0



Installation erfordert
Elektro-Fachkraft!

Symbole nach ISO 7010



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



Installation requires
a qualified electrician!

Symbols according
to ISO 7010



General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:




https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

EEK


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

This product contains a light source of energy efficiency class D according to regulation (EU) No 2019/2015



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1



Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten!

Not to be covered with thermal insulation material!



Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,2 m betragen!


The distance to the direct illuminated objects must be at least 0.2 m!





	[mA]	P_{\square} [W]	2700 K Φ_{\square} [lm]	3000 K Φ_{\square} [lm]	3500 K Φ_{\square} [lm]	4000 K Φ_{\square} [lm]
ON ↑ OFF ↓ 		300	12	1600	1700	1750
		350	14	1850	1950	2000
		400	16	2100	2200	2300
		450	18	2350	2450	2550
		500	20	2550	2750	2800
		550	22	2850	3000	3100
		600	24	3050	3250	3350
		650	26	3300	3500	3600
		700	28	3550	3700	3850
		750	30	3750	3900	4050
 Werkseinstellung/ factory setting		800	32	3950	4150	4300
		850	34	4150	4400	4550
		900	36	4350	4600	4750
		950				
		1000				
		1050				






1







2




SEC
LED +/ LED -




3




4












5



6







RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

 Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

 0951/7909-0

 0951/7909-198

 info@rzb-leuchten.de